

双热后踵定型机 双热后踵定型机多少钱一台 腾宏机械

产品名称	双热后踵定型机 双热后踵定型机多少钱一台 腾宏机械
公司名称	广东腾宏机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村伟树路3号
联系电话	13926855520

产品详情

新型定型机，包括超喂轮、烘房、摆布机和底座，超喂轮位于底座左面，超喂轮、烘房和摆布机之间搭配有撑布架，撑布架上设置有传动带，本实用新型涉及一种鞋头定型机的结构，主要是防止鞋头的鞋面表面形成各种磨擦的刮痕损伤，随成型座F继续下移直到鞋面B于鞋头模C上完全成型后，进行成型座F的退模工作，以带动导杆E上方端头所跨设的成型座F往上移动，双热后踵定型机多少钱一台，开始脱离成型于鞋头模C上的鞋面B，从而完成整个鞋头拉撑开的定型作业。再施以拉撑开的定型作业。

一种新型定型机，其特征在于:包括超喂轮、烘房、摆布机和底座，超喂轮位于底座左面，喂轮、烘房和摆布机之间搭配有撑布架，所述撑布架上设置有传动带，新型的主要目的是提供一种鞋头定型机，该鞋头定型机可以防止鞋面表面形成各种磨擦的刮痕损伤，可大大提高产品的品质，本实用新型采取以下设计方案一种鞋头定型机，是在定型机机台上装设有一鞋头模座及一将鞋面拉撑开定型于鞋头模座的挤压座所构成；本实用新型的有益效果为:通过在烘房设置有加水口，加水口与水箱为一体式设置，可以方便使用者及时加水，以免影响使用效果，

本实用新型的有益效果为:通过在烘房设置有加水口，加水口与水箱为一体式设置，双热后踵定型机公司，可以方便使用者及时加水，以免影响使用效果，一体式设置结构严密，可以防止水长期流入到烘房内部，使烘房内部被水腐蚀，烘房内部设置有玻璃纤维隔热层，防火、阻燃、防水、耐老化、耐气候性，具有导热系数低、吸音效果好，可以防止烘房内的热量迅速散失而影响定型效果。

一种新型定型机，其特征在于:包括超喂轮、烘房、摆布机和底座，超喂轮位于底座左面，喂轮、烘房和摆布机之间搭配有撑布架，所述撑布架上设置有传动带，烘房上面设置有热风机和排风机，双热后踵定

型机，烘房内部设有水箱，烘房右下方设置有防爆电加热器，双冷双热后踵定型机，所述防爆电加热器设置有加热管，所述加热管为贯穿于烘房右侧面和水箱设置，所述摆布机内部设置有托布辊和乳辊，所述摆布机与烘房之间设置有冷风机，所述摆布机位于底座右方，所述底座为双层设置，所述底座为架空设置，所述底座、超喂轮和摆布机为一体式设置。

双热后踵定型机-双热后踵定型机多少钱一台-腾宏机械由广东腾宏机械科技有限公司提供。广东腾宏机械科技有限公司是从事“中后帮机,前帮机,压底机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏小姐。