

## PP 台湾台塑 1450D特性低翘曲性 ;均聚物 ;流动性高 ;优良外观

产品名称	PP 台湾台塑 1450D特性低翘曲性 ;均聚物 ;流动性高 ;优良外观
公司名称	上海盛喜奥进出口有限公司
价格	8.00/千克kg
规格参数	品牌:台湾台塑 型号:1450D 产地:台湾
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	17621270898 17621270898

## 产品详情

PP 台湾台塑 1450D特性低翘曲性 ;均聚物 ;流动性高 ;优良外观

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.900

g/cm

ISO 1183

熔流率 ( 熔体流动速率 ) ( 230 ° C/2.16 kg)

45

g/10 min

ISO 1133

收缩率

1.3到1.7

%

内部方法

机械性能

拉伸应力 (屈服)

39.2

MPa

ISO 527-2

拉伸应变 (断裂)

50

弯曲模量

1570

ISO 178

硬度

洛氏硬度 (R 计秤)

111

ISO 2039-2

冲击性能

悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)

29

J/m

ISO 180

热性能

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

120

ISO 75-2/A

维卡软化温度

155

ISO 306

**聚丙烯**

聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物

。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为 $0.89 \sim 0.91\text{g/cm}^3$ ，易燃，熔点 $165$ ，在 $155$ 左右软化，使用温度范围为 $-30 \sim 140$

。在 $80$ 以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。