

# 100#扩散泵油 昆仑 100 (cSt)

产品名称	100#扩散泵油 昆仑 100 (cSt)
公司名称	无锡玉炼润滑油添加剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昆仑 40 运动粘度:100 (cSt)
公司地址	无锡市惠山区洛社镇石塘湾张石路3号
联系电话	13395191689 13601515983

## 产品详情

品牌 昆仑 40 运动粘度 100 (cSt)

【产品图片】

【产品说明】

本产品适用于分子蒸馏、真空蒸馏、真空冶炼、半导体及电子管制造部门的扩散泵工作液。

质量性能

本品饱和蒸汽压较低、化学稳定性和抗氧化安定性较好，返油率低

执行标准

q/sy ym 0028-2000

质量指标

项目	质量指标			试验方法
	1号	2号	3号	
运动粘度 (40 ) , mm <sup>2</sup> /s	45-60	55-65	60-80	
闪点 (开口) , 不低于	230			
凝点 , 不高于	-12			
中和值 , mgkoh/g不低于	0.02			
灰分 , %不大于	0.007			
机械杂质%不大于	无			
水分 , %不大于	无			
饱和蒸汽压 (20 ) , pa(mmHg)不大于	533.288 × 10 <sup>-8</sup>	266.644 × 10 <sup>-8</sup>	266.644 × 10 <sup>-8</sup>	sh/t0293

	( $4 \times 10^{-8}$ )	( $2 \times 10^{-8}$ )	( $2 \times 10^{-8}$ )	
极限强压, pa(mmHg)不大于	$266.644 \times 10^{-6}$	$666.61 \times 10^{-7}$	$666.61 \times 10^{-7}$	sh/t0294
	( $2 \times 10^{-6}$ )	( $5 \times 10^{-7}$ )	( $5 \times 10^{-7}$ )	

#### 注意事项

本产品严禁水分混入；加注前应先将机械清洗干净并烘干

本产品不宜与其它油类混用；启用后应及时盖严，以防止杂混入，影响使用效果

#### 包装规格

4l × 6 (纸箱)

15kg塑料桶