

2#低温润滑脂，具有极佳的低温润滑性能

产品名称	2#低温润滑脂，具有极佳的低温润滑性能
公司名称	无锡玉炼润滑油添加剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:2# 品牌:昆仑 倾点://// ()
公司地址	无锡市惠山区洛社镇石塘湾张石路3号
联系电话	13395191689 13601515983

产品详情

型号	2#	品牌	昆仑
倾点	//// ()	类别	轴承脂
温度类别	低温脂	应用范围	//
稠化剂类别	////		

【产品名称】2号低温润滑脂 【点击数】84次【打印】【在线订购此产品】

【产品图片】

【产品说明】

本品用于飞机的操作杆系统防护与润滑，各种精密仪表和无线电设备，以及轻负荷、高转速、宽温度范围（-60 ~120 ）内的各种机械设备的滚动轴承和滑动轴承及其他磨损部件的润滑。

质量性能

使用温度宽

具有良好的化学安定性和防水性，胶体安定性能好

具有极佳的低温润滑性能

质量指标

q/sy ym 0029-2000

质量指标

--	--	--

项目	质量指标	试验方法
外观	淡黄至深黄色均匀软膏	目测
滴点 不低于	170	gb/t4929
工作锥入度1/10mm	270-320	gb/t269
腐蚀 (100 , 3h)	合格	gb/t0331
胶体安定性 (压力分油) %不大于	30	gb/t392
蒸发量 (60 24h) %不 大于	4	sh/t0321
游离碱naoh%不大于	0.1	sh/t0329
氧化安定性 (0.78mpa,100 ,100h 压力降mpa) 不大于	3.5 × 10 ⁴	sh/t0335
氧化后酸值mgoh/g不大于	1.0	sh/t0329
相似粘度 (-50 , 10s-1) 不大于	11000	sh/t0048
机械杂质 (酸分解法)	无	gb/t513
水分%	无	gb/t512
强度极限 (50) , pa不 大于	250	sh/t0323

注意事项

不宜用大容器盛装，以免引起析油。如有少量析油，可在常温下搅拌或研磨均匀后仍可使用

使用时要将各部件清晰干净

本产品不宜与其他脂类混用

启用后应及时将容器盖严，以防杂质混入

包装规格

0.9kg塑料盒 × 18 (纸箱)

1kg塑料盒 × 18 (纸箱)