

15号航空液压油 //

产品名称	15号航空液压油 //
公司名称	无锡玉炼润滑油添加剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	发热量:// 粘度:运动粘度, mm ² /s 密度:密度(20) (g/cm ³)
公司地址	无锡市惠山区洛社镇石塘湾张石路3号
联系电话	13395191689 13601515983

产品详情

发热量	//	粘度	运动粘度, mm ² /s
密度	密度(20) (g/cm ³)	凝点	-65 ()
含硫量	/(%)	水分	/(%)
闪点	82 ()	分类	减压重油
型号	/	CAS	GJB 1177-1991

【产品图片】

【产品说明】

本品主要用左航空液压传动机构的工作液,可替国产10号、12号航空液压油和美国mil-h-5606e液压油。

质量性能

本品具有良好的高温性能、低温性能、氧化安定性和液压传递性能

执行标准

gjb 1177-1991

质量标准

项目	质量指标	试验方法
外观	红色透明液体	目测
密度(20), kg/cm ³	实测	gb/t1884
运动粘度, mm ² /s		gb/t265

100 不小于	4.9	
40 不小于	13.2	
-40 不大于	600	
-54 不大于	2500	
凝点, 不高于	-65	gb/t1884
闪点(闭口), 不低于	82	gb/t261
酸值, mgkoh/g 不大于	0.20	gb/t7304
蒸发损失(71, 6h), % 不大于	20	gb/t7324
铜片腐蚀(135, 72h) 色标不大于	no.2e	gb/t5096
水分, wt% 不大于	0.01	sy2122
水溶性酸或碱	无	gb/t259
倾点, 不高于	-60	gb/t3635
橡胶膨胀率(bd-I型标准胶), %	实测	fs3603
腐蚀和氧化安定性(160, 100h) a.腐蚀性, 金属片重量变化, mg/cm 钢、铝合金不大于 钢、镁合金 不大于 金属片外观 b.氧化安定性 氧化腐蚀试验后, 油的40 粘度变化率, % 油的酸值, mgkoh/g 不大于 油外观	± 0.1 ± 0.2 不应腐蚀铜 no.2e -5~+20 0.3 无不溶物	用20倍放大镜观察
剪切安定性:		sh/t0195
40 粘度下降率, % 不大于	17	
-40 粘度下降率, % 不大于	17	
酸值. mgkoh/g	0.20	
固体颗粒污染: 100ml油		iso5884及3009

颗粒尺寸范围, um	自动计数	
5-15	10000	
16-25	1000	
26-50	150	
51-100	20	
> 100	5	
泡沫性 (24) 吹气5分 钟后泡沫体积, ml不大于	60	gb/t12579
静置10分钟后泡沫体积, ml	0	

注意事项

本产品开启时应考虑环境影响, 并进行过滤, 防止二次污染

加入时远离火源, 防止着火

使用时防止水窜入

包装规格

4l桶 × 6 (纸箱)