

无油螺杆真空泵现货出售 三木森能源设备厂家

产品名称	无油螺杆真空泵现货出售 三木森能源设备厂家
公司名称	东莞市三木森能源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道牌楼基兴隆大街一巷1号101室
联系电话	18928222318 18928222318

产品详情

螺杆真空泵阀门试压注意事项

(4) 焊接连接形式的阀门，用盲板试压不行时可采用锥形密封或O型圈密封进行试压。无油螺杆真空泵

(5) 液压试验时就将阀门空气尽量排除。无油螺杆真空泵

(6) 试验时压力要逐渐，无油螺杆真空泵制造厂家，不允许急剧、突然地增压。无油螺杆真空泵

(7) 螺杆真空泵强度试验和密封性试验持续时间一般为2—3min，重要的和特殊的阀门应持续5min。小口径阀门试验时间可相应短一些，大口径阀门试验时间可相应长一些。在试验过程中，如有疑问可延长试验时间。强度试验时，不允许阀体和阀盖出现冒汗或渗漏现象。密封性试验，一般阀门只进行一次，安全阀、高压阀等生要阀门需进行两次。试验时，无油螺杆真空泵现货出售，对低压、大口径的不重要阀门以及有规定允许渗漏的阀门，东莞无油螺杆真空泵，允许有微量的渗漏现象；由于通用阀门、电站阀门、船用阀门以及其他阀门要求各异，对渗漏要求应按有关规定执行。无油螺杆真空泵

螺杆真空泵的防冻措施

冬天由于室外温度低，使用螺杆真空泵时经常会发生泵在冻结时不能正常运行的情况，因此采取防冻措施非常重要。即使是冷冻的，也要掌握正确的解冻方法，确保设备能够继续使用。

1.如果设备因误操作而结冰，需要向水泵中倒入热水或开水来融化冰块，或者加热水泵的外壳来融化里

面的冰块。

2.可以使用绝缘类型螺杆真空泵。使用后，在保温层中加入蒸汽或热水，以防止设备在低温下放置时冻结。

冬季使用螺杆真空泵时，一定要注意温度问题采取防冻措施，尽量在室内使用避免结冰，影响设备的正常运行。

螺杆真空泵伞形喷嘴有两个主要的几何参数：

1) 喷嘴间隙。间隙的大小影响到油蒸汽流的流量及真空泵的性能。无油螺杆真空泵

2) 喷嘴张角。张角过大，从喷嘴到真空泵壁的距离远了，在真空泵壁附近不能形成较密集的蒸汽流，气体反扩散增强，真空泵抽气性能变坏；张角太小，油分子的水平方向速度增大，容易引起油蒸气反射到高真空端去，并使气体分子向蒸汽流的扩散受到阻碍，也会使真空泵的抽气性能变坏。一般，张角的选择范围在 50° ~ 80° ，对于不同大小和型式的真空泵，设计时选取的张角的数值也不同。

无油螺杆真空泵现货出售-三木森能源设备厂家由东莞市三木森能源设备有限公司提供。无油螺杆真空泵现货出售-三木森能源设备厂家是东莞市三木森能源设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。