

# 深圳瑞尔利 交通路口可移动太阳能红黄绿交通信号灯

产品名称	深圳瑞尔利 交通路口可移动太阳能红黄绿交通信号灯
公司名称	瑞尔利科技（深圳）有限公司
价格	7800.00/套
规格参数	颜色:红黄绿 功率: 15W 型号:可定制
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙三社区沙三路38号一层
联系电话	0755-21002396 18820280248

## 产品详情

产品名称:太阳能移动红绿灯太阳能移动信号灯

发光面积:四面发光

规格尺寸:灯筒发光面积直径\$300MM

### 产品简介

太阳能移动信号灯移动式交通灯为我司使用控制器控制系统的一体化交通设备,功能行全的人性化产品。无需现场铺砌电缆,无需现场安装,即可实对交通路口实行有效控制及管制。移动交通灯也可以

早出晚归,让您放心使用。

## 技术参数:

(1)太阳能电池板功率:单晶硅18V50w太阳能板,使用寿命大于15年,规格尺寸可定制

(2)蓄电池:配置大容量免维护铅酸电池:12V80MA

(3)LED:使用寿命大于10万小时,LED颜色:红色、黄色绿色

(4)信号机基本配置:内配置18路液晶显示屏信号机,可随意调整交通灯的指示方向、时间、时段及其相

位(中英文可调)信号机有配置通信接口及USB接口(并兼容JK-CPC软件)可与电脑进行连接,通过JKCPC软件对系统进行监视与配置。

(5)箱体颜色:黑色(箱体)贴黄色反光膜

(6)产品规格:灯头尺寸:1020\*370\*370MM

升降杆:1100\*89MM(可升降400M)

底座:800\*550\*320MM

(7)产品组装好后总高度为2800MM,升高后高度为3200MM(8)LED颗数:每个颜色105颗(9)视角:30 (10)功率:15W(11)工作环境:-20 ~+80 (12)面数分布:可定制,4面4灯,红满盘、黄满盘、左转箭头、直行箭头(13)续航时间:充满电可连续15个阴雨天

外壳材质:金属外壳

输入电压:DC12V±20%

输出电流每路:3A,总电流 20A

太阳能板:支持10A\*18V

静态功耗:< 0.4W

输出端口:24路

RS232端口:1个

时段:可分为12个时段,可以调用任何方案方案:18个方案,8个固定方案,10个自定义方案,包括黄闪、全红、灭灯相位每个方案支持12个相位,即是12步不需要显示的12、相位时间设为0相位时间:也叫步长,0~99秒可设频闪设置:黄闪,人行绿灯闪0~99秒,机动绿灯闪0~99秒亮度调光

: 75%, 50%, 30%, 自动工作温度 -35 ° C ~

75 ° C工作湿度 95%执行标准 参照GB25280-2010相关规