

咸宁市河道护坡材料 环保草毯 绿化稻草毯 高铁边坡绿化

产品名称	咸宁市河道护坡材料 环保草毯 绿化稻草毯 高铁边坡绿化
公司名称	山东诚成工程材料有限公司
价格	.10/平方米
规格参数	规格:2.5米X50米 抗拉强度:800-1000N/m 重量:200g/m ²
公司地址	禹城市辛寨镇安和社区安庄西（308国道北侧） 工业园
联系电话	13665340557

产品详情

环保草毯护坡技术之施工步骤

- 1、修整坡面：清除坡面上已死的杂草、树枝、垃圾、较大的石块等不利护坡植物生长的东西。将这些清除后要用铁耙将坡面搂平，这样有利于肥料均匀的挂载坡面，不致全部滑落到坡脚，还能使得环保草毯更好地贴在坡面上。
- 2、挖沟：主要作用是起到固定环保草毯，沟的规格是30厘米宽30厘米深。
- 3、播种与施肥：播种量一般根据种子发芽率、气候、土质及幼苗生长速度而定，播种后将坡面压实，使种子与土壤紧密接触，便于种子由土壤中吸收水分发芽。根据种子量的多少，和植物的特性，可采用撒播法、条播法、点播法等；施肥：由于不同段落土壤养分的不同，所以施肥的量也不相同，主要根据边坡取土的土源而定，使用的肥料为有机无机混合颗粒肥，如果土壤养分很低的时候可以加入适量的农家肥，使用的量为20-30克/平方米。
- 4、铺设草毯：施肥完将坡面镇压后及时覆盖草毯，将环保草毯一端置入沟内填土压实后用U型钉将草毯固定；将环保草毯沿坡面展开，使之与地面充分接触（可以经过轻微镇压处理）然后用U型钉将展开的环保草毯固定在坡面上，坡脚处的环保草毯用土镇压以防止被风掀起；环保草毯铺设的边缘接触要保持整齐一致，两毯搭接不少于10厘米，铺环保草毯设完毕不允许随便解开。
- 5、表面覆土：铺设完环保草毯后人工或机械覆盖1-3厘米土壤，让草籽与土壤充分结合，也起到保证草种发芽率和更好的固定环保草毯作用。

环保草毯铺设的基本要求

通常从坡顶向下铺设环保草毯，坡顶预留不小于40cm填入沟内，锚固沟内的草毯要求铺满沟底和两壁并

贴实，然后顺坡向自上而下铺展环保草毯，要平顺、拉紧，环保草毯与坡面充分接触，当坡高大于1.5m时环保草毯宜顺坡度方向从上而下铺设，环保草毯与地面保持充分接触，铺设要保持整齐一致两毯之间搭接宽度不小于10cm，搭接时应注意将下一级网压在上一级网之下，同时加强搭接部分的“U”型钉锚固，以此类推将整个坡面铺设完成。