

机柜汽车门密封条复合直卡三元乙丙复合密封条epdm钢片复合密封条

产品名称	机柜汽车门密封条复合直卡三元乙丙复合密封条 epdm钢片复合密封条
公司名称	河北巨德密封件有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:河北巨德密封件 材质:三元乙丙 适用范围:门窗 机柜 集装箱 汽车
公司地址	清河县马屯工业区10号
联系电话	15297443333 13784920088

产品详情

橡胶密封条是一种常用硫化方法，主要用于硫化雨布和胶乳制品。特点：产品连续通过硫化室进行加热硫化。硫化室分为三段，一段为预热、升温，第二段为恒温硫化，第三段为降温冷却。硫化室可用间接蒸汽加热或电热。（3）管道硫化法（4）液体介质连续硫化法5.红外线硫化法红外线硫化是用红外线辐射硫化箱进行加热，使制品在红外线发热源之间通过二受到辐射加热。适用于胶乳制品、雨布、密封条等薄壁制品。6.沸腾床硫化法

沸腾床的结构原理与液体硫化槽类似，床内贮存的是由固体、气体构成的悬浮系统。沸腾床硫化的优点：热传递能力高；受热均匀；比液体介质的温度极限和化学惰性高；操作安全；不沾污成品和简化清洁工序等。

橡胶密封条及其制品在加工，贮存和使用过程中，由于受内外因素的综合作用而引起橡胶密封条物理化学性质和机械性能的逐步变坏，丧失使用价值，这种变化叫做橡胶密封条老化。

表现为龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色、长霉等。）因为温度或其他环境因素突然变化而析出，这中情况比较少见产生原因：因为橡胶密封条生产过程中还存有10%左右的蛋白质和脂肪，容易被空气中的微生物作为培养基而利用，所以长霉。