

# keystone气动蝶阀 FIG.9-106 JOBDN150 BODY

产品名称	keystone气动蝶阀 FIG.9-106 JOBDN150 BODY
公司名称	深圳市德隆泰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:keystone 型号:FIG9-102 F9 密封圈材质:NBR,EPDM
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城MO5栋118号
联系电话	86-075589686735 18923752402

## 产品详情

keystone F9蝶阀 Fig9光杆蝶阀 F9-102蝶阀 F9-106蝶阀 Fig9-102蝶阀 FIG9-106蝶阀 配F89U F89E气动执行器  
这是一款整体阀瓣阀杆和现场可更换阀座。Keystone F9蝶阀 F9-102 F9-106 DN100 DN125  
DN250系列具有一个整体阀瓣阀杆和现场可更换阀座。 keystone气动蝶阀 FIG.9-106 JOBDN150 BODY  
FIG.JOB F9 102 DN300光杆蝶阀

### 特性

气密性关闭在全压力额定值(PTFE内衬结构是滴密的)。

阀座和阀瓣是与介质接触的仅有的两个阀门部件。

优越的研磨和侵蚀介质设计。

著名的梯形燕尾座椅设计。

非常低的压降。

可提供大量的材料组合。

标准化的执行机构法兰，便于操作人员的互换性。

顶部套管吸收侧推力负载。

轮毂密封由压扁阀座表面和阀瓣轮毂区域之间的预加载接触提供，在所有阀瓣位置都能实现正向密封。

一体式薄片阀瓣阀杆使得流体的阻力最小。

现场可更换的阀座将阀体和阀杆与流体隔离。

内模o形环提供法兰密封，不需要垫圈。

### 通用应用程序

适用于干散货运输、食品饮料加工、腐蚀性泥浆和造纸原料。

### 技术数据

压力(bar):10\*温度( ):-40 + 150尺寸(mm): 25-500

法兰acc。 : PN 6/10 ANSI 150

\*适用于EPDM覆盖阀瓣和PTFE/EPDM阀座，PTFE覆盖阀瓣。压差为5bar，适用于350- 500mm的通路。

\*用于镜面抛光/缎面抛光光盘。差压为6巴的大小150-300毫米。