

# 层叠式塑料柔印机印刷、卷筒纸柔印机

产品名称	层叠式塑料柔印机印刷、卷筒纸柔印机
公司名称	瑞安市光旗包装印机厂
价格	.00/个
规格参数	柔印机类型:层叠式 印刷颜色:六色 操作方式:自动
公司地址	潘岱街道办事处白莲工业区
联系电话	086 577 65092998 13706688167

## 产品详情

柔印机类型	层叠式	印刷颜色	六色
操作方式	自动	适用对象	塑料软包装
适用材质	塑料	品牌	鹤翔
型号	RY520-6C	印刷速度	3600 (张/小时)
最大印料宽度	520 (mm)	最大印刷宽度	510 (mm)
印刷品长度范围	750 (mm)	卷材最大直径	800 (mm)
胶板辊筒周长	580 (mm)	套印精度 ±	0.15 (mm)
重量	3500 (kg)	外形尺寸	2500 × 1300 × 3300mm (mm)
产品类型	全新		

窄幅层叠式柔性版印刷机 该产品是我公司根据国内外先进柔印设备及柔印工艺设计制造而成，印刷宽幅为600mm以下，该产品外形美观、操作方便，适用于制药业、烟、酒业的包装印刷，具有印刷适应范围广，油墨无污染、干燥快，印刷速度快、生产周期短，经济效益高，印刷着墨量大，印刷产品底色饱满等特点。基本工作原理 承印物经传送装置进入采用上、中、下配置的印刷机组，同时墨斗辊在墨斗内转动将油墨传给网纹传墨辊，在网纹辊的左上方或右下方的刮墨刀刮去网纹辊网墙上的油墨，网纹辊上凹下的墨穴内的油墨则传给印版滚筒，然后在印版滚筒与压印滚筒之间完成油墨转移，最后经过收纸装置出来成印刷品。性能特点 1、开卷装置采用气涨式芯轴装夹装置。2、主电机采用进口变频无级调速。3、采用陶瓷网纹传墨辊，具有寿命长、耐磨、耐腐蚀的特点，可使用刮刀装置，对于减少更换网纹辊的次数，提高印刷效率十分有利。4、放料、收料均由磁粉制动器、离合器控制。5、印刷单元可以进行360度套准，各印刷单元可以单独齿合或松开，以便其他印刷单元继续印刷。6、各印刷单元均配有一组红外线烘干装置。

ry520-6c全自动柔版印刷机特点：

特点1、采用陶瓷网纹辊传墨。2、放料、收料均由磁粉制动器、离合器控制(或选配日本

三菱自动张力控制器)。3、各印刷单元采用360度周向对版调节。4、各印刷单元均有一组红外烘干装置。5、停车时墨辊可自动脱离，并低速运转，以防水墨干结。6、主电机采用进口变频无级调速。7、从筒料供纸、纠偏、印刷、上光、自动红外烘干、上光(uv)、覆膜、圆刀模切、排废、分切、收卷一次完成，是各印刷厂印刷商业票据，高档不干胶商标最理想的机型。

#### 主要技术参数

印刷速度	60m/min
可印色数	6colours
卷筒纸最大宽度	520mm
印刷最大宽度	510mm
放卷最大直径	800mm
收卷最大直径	750mm
印刷周长	175-580mm
套准精度	± 0.15mm
外形尺寸	2500 × 1300 × 3300mm
整机重量	about3500