

通风管道厂家 嘉创通风设备 山东通风管道

产品名称	通风管道厂家 嘉创通风设备 山东通风管道
公司名称	濮阳嘉创通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市南乐县昌州路与一行路交叉口西300米路北
联系电话	19903937737 19903937737

产品详情

常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，环保通风管道，螺旋风管该叫做油烟管。除尘。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。市场上按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。其中，山东通风管道，适用性强，但价格高。市场通广的螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风管，人防通风管道，基本是不锈钢螺旋风管的特性，但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通，对风管要求不太高的场所。

螺旋风管有镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管等。大家对螺旋风管大致也有些了解，那么螺旋风管安装时与其他风管比较有那些优势呢，大家简单了解一下：

减少泄漏。

螺旋风管三通的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到程度，且连接两个螺旋风管只需一个管接件，通风管道厂家，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。

标准化产品。

螺旋圆风管的配件（管件和接头）的生产已高度自动化、系统化，并具有工业化的质量控制。

安装费用低。

通风管道加工的连接方法可以分为四类：

一、软管式连接

主要用于风管与部件(如散热器、静压箱侧送风口等)的相连。安装时，软管两端套在连接的管外，然后用特别软卡把软管箍紧。

二、抱箍式连接

主要用于钢板圆通风管道和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插口，外面用钢制抱箍将两个端的鼓箍抱紧连接，后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。

三、插条式连接：

主要用于矩形风管连接。将不同形式的插条插入风管两端，然后压实。

四、插接式连接：

主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管，然后插入两侧风管，再用拉铆钉将其紧密固定。

通风管道厂家-嘉创通风设备-山东通风管道由濮阳嘉创通风设备有限公司提供。濮阳嘉创通风设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！