

PP 台湾福聚 366-4特性低速凝固晶点 ;高拉伸强度 ;均聚物 ;良好的成型性能

产品名称	PP 台湾福聚 366-4特性低速凝固晶点 ;高拉伸强度 ;均聚物 ;良好的成型性能
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	8.00/千克kg
规格参数	品牌:台湾福聚 型号:366-4 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

PP 台湾福聚 366-4特性低速凝固晶点 ;高拉伸强度 ;均聚物 ;良好的成型性能

特性

低速凝固晶点 ;高拉伸强度 ;均聚物 ;良好的成型性能

用途

袋子 ;电器用具 ;皮带材料 ;片材 ;外壳
形式

粒子

加工方法

挤出 ;片材挤出成型 ;注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

0.904

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

4.0

g/10 min

ASTM D1238

收缩率 - 流动

1.4

%

ASTM D955

机械性能

抗张强度 (屈服)

37.3

MPa

ASTM D638

伸长率

屈服

9.0

断裂

41

弯曲模量

1860

ASTM D790

硬度

洛氏硬度 (R 级)

101

ASTM D785

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

33

J/m

ASTM D256

热性能

Heat Deflection Temperature

111

ASTM D648