

风淋互锁室快速门净化车间快速门自动人脸识别卷帘门厂家多种颜色任你选

产品名称	风淋互锁室快速门净化车间快速门自动人脸识别卷帘门厂家多种颜色任你选
公司名称	深圳鸿发自动门有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	深鸿发:11 KS-113:11 深圳:11
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区凹巷路3号厂房302（注册地址）
联系电话	18820220553

产品详情

风淋室快速门净化车间快速门快速自动卷帘门厂家多种颜色任你选

快速门是指每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门，主要功能是保温、保湿、防尘、防虫、隔音等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。适用于食品、医药、电子、橡胶、化工、汽车、纺织、物流等领域。快速门又称为快速卷帘门、高速门、高速卷帘门，是通过PLC、变频器、编码器控制（PVC材质）门帘快速升降，是专为物料的快速流动（以缩短进出时间）而设计的。具有快速、安全、可靠等特点除可用于一般厂房外，还用于医药、食品、电子、洁净厂房（1000级至10万级），净化车间、印刷、纺织、超市及其它轻工业厂房的区域隔离及其它任何需快速出入的场所。随着快速门的发展越来越中国市场，越来越被人类关注，例如：快速卷门是专为物料的快速流动（以缩短进出时间）而设计的并准确定位的一种工业门，多用于食品、电子、印刷等对环境要求较高的场所，主要作用是起快速隔离的作用，从而保证车间空气质量无尘等级。具有快速、安全、可靠等特点。

风淋室快速门净化车间快速门快速自动卷帘门厂家多种颜色任你选

快速卷帘门，具有防虫、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所，可满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作用效率等优点。

一种可以实现自动快速开启与关闭,可以满足地面物流快速通过,可以快速隔离外部环境的新型高科技产品。外型美观轻巧、高度灵活与高度稳定的性能使它广泛应用于电子机械、食品、医药、化工、纺织、印刷、大型超市及物流仓储等领域。

进口门帘:赛安达门业新型电动pvc快速卷帘[
]采用高强度环保型聚酯纤维,双面聚氯乙烯涂层,厚度0.8mm-

1.5mm.防腐、防盐、防紫外线;

颜色:多种颜色可选,色牢度7-8级。

抗撕裂度: 700N\700N(经\纬)。

拉伸强度: 4000\3500(经\纬)N ° \5cm。

适合温度: -30 ° C- +70 ° C。

抗风载荷: 180N\m²。

防火等级:欧洲标准M2 DIN 4120 B1。

PVC透明视窗:厚度0.8-- 1.5mm ,也可做全透明[J帘用。

驱动系统: SEW高频电机与减速器整体装置, 220V\380V . 50HZ , IP55,功率为0.55KW-
6.5KW , 低噪音,带断电制动器、手动制动释放。

控制系统:赛安达「门业电动工业快速[门全部采用国际知名品牌的PLC与变频器,性能稳定,变频技术的应用更大大提高了产品的使用效率与寿命,延时关闭可调 , 接口齐全 , 可接多种辅助设备,行程采用德国进口的旋转编码器控制 , 准确、稳定、耐用。

结构材质: 2.0mm厚优质冷轧钢板-
-次成型立柱,无缝滚筒及1.2mm厚冷板罩箱,静电喷涂,氧化铝型材水平加强杆,多排式毛刷密封。

启闭速度: 0.5m\s-1.5\s。

标准配置:进口红外线保护装置,控制系统与辅助开关。

可选配置:地磁环(比利时进口),商用或工业雷达(比利时进口),安全气感(瑞士进口),光栅,红外线,遥控器或手动

拉绳等。