

# 型号:FYL-YS-431L病历恒温箱

产品名称	型号:FYL-YS-431L病历恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-431 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

福意联公司（Fuyilian）愿与社会各界同仁连袂协作，寻求合营开展，继续为新老客户供给优良的产品和效劳。公司与多家北京批发商和代理商建立了临时动摇的协作关系，种类完整、价格公道，企业实力雄厚，重信用、守合同、保证产质量量，以多种类运营特点和质量的准绳，赢得了广阔客户的信赖。

FYL-YS-431 恒温箱特点介绍：

- 一、静音：运行工作声音低于49分贝，优于行业
- 二、容量大：更有效的内部空间设计，使您存放物体更方便。
- 三、可靠：使用经实际验证可靠的超零部件进行模块化设计，保证了整机的可靠性。
- 四、节能：优化制冷设计，PTC陶瓷加热技术新颖的密封结构，保证节能可靠。
- 五、福意联加温柜厂家：发泡、制冷剂均使用无氟技术。
- 六、移动灵活：脚轮设计，移动方便灵活。
- 七、宽电压带设计，适合中国国情，使用放心。
- 八、故障预警：具有环温高、高低温、断电、开门延时、传感器故障等报警

手术室是核心部门之一，因此该区域的环境卫生状况很大程度上影响着整体的技术水平、声誉和利益。手术室恒温箱是手术室的基本必备,有的药品、用品、移植到患者身上的必要低温储存，但是在使用时必

须加热到人体温度,使手术历程中利用的生理盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。冷柜温度为 $4 \pm 2$  , 暖柜温度为 $46 \pm 2$  .

恒温箱特点介绍：

1 温湿度显示

2 采用高精度传感器控制、显示、报警

3 风冷，微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 -48 范围内，湿度范围35%-75%

4 根据要求配置温湿度显示，记录，数据传输功能，满足GSP需求

【制冷系统】

1 压缩机，无氟制冷剂

2 采用静音蒸发风机、冷凝风机、性能优越

3 内冷系统设计，制冷速度快，温度更均匀

4 采用新材料密封条设计，保温性能好

【人性化设计】

1 内置可调节搁架，方便使用

2 安全门锁设计，防止随意开启

3 内置蓄电池，断电报警48小时（可选配）

北京福意联公司开辟了广泛和稳固的全球供货渠道，十余年的行业经验广泛的客户使我们能更及时了解市场信息，对客户的需求做出快速反应。为客户节省采购成本的同时提供更加快捷的服务。福意联的目标是积聚更多能力，优化产业供应链，降低成本，提供性价比的服务。欢迎您来电来函垂询，我们会以可靠的质量、优惠的价格、为您提供热情周到的服务，满足您的需求。

恒温箱优势：

智能控温系统

智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1 。

风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48 。

安全系统

完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。

安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

## 制冷系统

采用封闭式压缩机。

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效制冷面积，提高降温速度。

## 人性化设计

多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

大屏幕数字温度显示，便于观察温度。

产品型号 输入电压 功率 商品重量 外形尺寸 商品容量 温度范围

FYL-YS-150L AC220V 100W 47KG 595\*570\*865mm 150L 2-48

FYL-YS-230L AC220V 160W 68KG 595\*590\*1215mm 230L 2-48

FYL-YS-280L AC220V 160W 73KG 595\*570\*1445mm 280L 2-48

FYL-YS-310L AC220V 160W 78KG 515\*530\*1185mm 310L 2-48

FYL-YS-430L AC220V 160W 105KG 595\*680\*1805mm 430L 2-48

FYL-YS-151L AC220V 100W 64KG 595\*565\*860mm 150L 0-100

FYL-YS-281L AC220V 160W 99KG 595\*565\*1440mm 280L 0-100

FYL-YS-431L AC220V 160W 129KG 595\*675\*1795mm 430L 0-100

整机保修一年，压缩机三年。并提供完善的服务。产品性能：的温控系统：箱体内部2个温度传感器，保持箱体内部温度2-8℃控温；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：的温度控制模块，温度控制精度 $\pm 1$ ℃。特的制冷系统：采用无氟环保制冷剂，效压缩机，节能静音；风冷式效冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。人性化设计：箱体采用结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度1℃；箱内照明系统使箱体内部一目了然；可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗。安全双门锁设计：实现双人双管，防止随意开启。微电脑控制温度数字显示，可通过调整温度恒定在波动范围小。