青岛pc阳光板雨棚pc采光板

产品名称	青岛pc阳光板雨棚pc采光板
公司名称	临沂汇卓塑料板材有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	新一都:1.2
公司地址	山东省临沂市兰山区解放路与兴隆路交汇南300米路西住宅楼10号楼东单元六楼西户（注册地址）
联系电话	15966407477

产品详情

厂家供应山东温室大棚阳光板PC阳光板

厂家供应山东温室大棚阳光板PC阳光板

PC阳光板耐力板具有：透光性强、抗冲击、隔热、耐候、防结露、阻燃、隔声和良好的加工性能，精密度高、弯曲度强、光泽度好、美观、坚固耐用等优点，让广大用户用的更加省心、放心。

PC阳光板厚度：4-16毫米

规格：2.1米宽 6米长 （特殊规格也可定做）

颜色：透明和蓝色为市面上常用的颜色，特殊颜色：红色 黄色 烟灰色 需定制

PC耐力板厚度：1.3-18毫米

规格：宽度为1.22 1.56 1.82 2.1四种，长度任意

颜色：透明和蓝色为市面上常用的颜色，特殊颜色：红色 黄色 烟灰色 茶色需定做

PC阳光板特性：（1）透光性：P C板透光率可达89%，可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。

（2）抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“ 不碎玻璃 ”和“ 响钢 ”的美称。

（3）防紫外线：PC板一面镀有抗紫外线（UV）涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。也有双面UV的特殊工艺制作的PC板，适用于特种花卉种植以及对防紫外线防护要求更高的环境。

（4）重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。

（5）阻燃：国家标准GB50222—95确认，PC板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580°C，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。

（6）可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。