

飞杨电源 植保机充电器代工 植保机充电器

产品名称	飞杨电源 植保机充电器代工 植保机充电器
公司名称	飞杨电源技术(深圳)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井新沙路安托山高新产业园9栋
联系电话	18602087818 18602087818

产品详情

电池与充电器使用注意事项1.充电

充电电流：充电电流不得超过大充电电流（一般情况下为0.5~1.0C或以下），使用高于推荐电流充电将可能引起电池的充放电性能、机械性能和安全性能的问题，植保机充电器代工，并可能导致发热或泄漏。

充电电压：充电电压不得超过规定的限制电压（4.2V/单体电池），4.25V为每单片充电电压的限。

充电温度：电池必须在规定环境温度范围内进行充电，否则电池易受损坏。当电池表面温度异常时（指电池表面温度超过50 ° C），应立即停止充电。

反向充电：正确连接电池的正负极，严禁反向充电。若正负极接反，将无法对电池进行充电。

2.放电

放电电流：放电电流不得超过规定的大放电电流，过大电流放电会导致容量剧减并导致电池过热膨胀。

放电温度：电池必须在规定的工作温度范围内放电。当电池表面温度超过70 ° C时，要暂时停使用，直到电池冷却到室温为止。

过放电：过放电会导致电池损坏，放电时不得使单片电池的电压低于3.6V。

3.贮存

电池应放置在阴凉的环境下贮存，长期存放电池时（超过3个月），建议置于温度为10-25 ° C且低温度无腐蚀性气体的环境中。电池在长期贮存过程中每3个月充放电一次以保持电池活性，并保证每个

电芯电压在3.7 ~ 3.9V范围内。

1、产品特性储能快速充电器 CEB4600 具有 4.6KWh 的电量，可满足 8 组 B12620 智能电池充电需求或 6 组 B12800 智能电池充电需求，拥有两路充电和两路放电功能。

需使用充电器（智能快速充电器）对储能快速充电器进行充电，单路充电需 3.5 小时充满，双路充电需 1.8 小时充满。

储能快速充电器可同时对 2 组 P 系列智能电池进行充电，相互之间不影响，快充版 B12620 智能电池充满电仅需 22 分钟，快充版 B12800 智能电池充满电仅需 30 分钟。

1.输入电压范围: 90~264VAC我国植保飞防开始于20世纪50年代，2014年中央一号文件提出要“加强农用航空建设”，植保机充电器多少钱，推进航空植保事业发展，植保迎来发展机遇。农技中心药械处副处长郭永旺表示，2015年开始，植保机充电器型号，我国小型的无人植保机高速发展，生产企业现在已经突破400家。我国植保系统，植保机充电器，在应用的植保，2016年销售量达到了5500多架，每年作业面积达到2000多万亩。

11.

，从而影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成电路问题(甚至再次辐射出干扰信号)。飞杨电源(图)-植保机充电器代工-植保机充电器由飞杨电源技术(深圳)有限公司提供。飞杨电源技术(深圳)有限公司在开关电源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，飞杨电源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马晨。