

CAT2531高压柱塞泵阀组修理包价格

产品名称	CAT2531高压柱塞泵阀组修理包价格
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	现货:原装 流量:8M3/H 扬程:800M
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

产品详情

CAT2531高压柱塞泵阀组修理包价格 CAT高压清洗泵具有非常的能量且会以超音速运动的高压水射流,在进行使用时完全能够破坏坚硬结构物以及堵塞物,在运行时不会对其金属尤其任何的破坏作用,同时又会因为其高压水的压力小于金属或钢筋混凝土的抗压强度等级,高压水射流清洗不会损伤被清洗基体。HCHO+O₂CO₂+H₂ONH₃+O₂N₂+H₂除臭剂的种类很多,可根据不同的臭气源调整除臭配方。工程设计根据本项目的工程技术条件和天然提取液法的优点,将专用雾化装置安装在臭气发生源周围,让雾化的除臭剂分解空间内的异味分子,使臭味物质在扩散之前予以消除,从而消除异味,改善环境质量。根据臭气源的特性,配置专门的除臭剂,根据臭气的浓度,随时调节控制器的操作参数,达到佳除臭效果。本工程将污水处理厂内的除臭分为四个区域,每个区域自成体系。CAT PUMPS高性能不锈钢泵系列主要用于海水淡化、石油和天然气、发电、选矿等工业领域,其优异的耐久性能、低使用故障,在工业和特殊使用领域获得公认的赞誉。CAT PUMPS三柱塞高压泵用于连续工作的应用场合。CAT PUMP是抽取无磨料液体、中等PH液体介质的理想液体泵,其抽取的液体介质包含城市供水、过滤后的废水、油料、清洁溶液、杀虫剂、化学品溶液、海水、去离子水等,在制药和食品制造上也在使用。在其它条件下,试压泵进口前应有不小于3倍管径的直管段 高压清洗机在具体放入清洗过程中,其介质水有效的通过其浮球阀进入水箱,这样箱内的水软化剂软化,这样设备在升压以后进入水加热器按清洗要求来进行加热处理,然后在经过其高压管路输送到高压喷

泵的输出流量与此空间的容积改动量和单位时间内的改动次数成正比,与其他要素无关。高压往复泵主要是由泵缸、活塞,活塞杆及吸入阀、排出阀组成的而且机械隔膜计量泵还能输送各种粘度比较高的介质、可以输送各种具有腐蚀性及磨损性的危险性化工用介质 检查水泵各部位,各阀门、电磁阀、管道等是否良好,不得有漏水、漏气,漏油,检查电气接零(地)线是否牢固可靠,停泵一周以上时,要测量主电机绝缘是否良好;检查与水压机的联系信号是否正确可靠。

理论上,泵的流量只取决于泵的主要结构参数 n(每分钟往复次数)、S(活塞行程)、D(活塞直径)、Z(活塞数目),与排出压力无关,且与输送介质的温度、粘度等物理、化学性质无关 在柱塞的轴向上,采用两道水封和一道油封1975年,辆高压泵演示车“CATmobile”开始在美国各地进行演示