

铠装网线ZR-HSGWP22-2*5L天津市通联线缆有限公司

产品名称	铠装网线ZR-HSGWP22-2*5L天津市通联线缆有限公司
公司名称	天津市通联线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:齐全 型号规格:ZR-HSGWP22-2 产地:天津
公司地址	廊坊市大城县毕演马村
联系电话	15832680396 13333267973

产品详情

铠装网线ZR-HSGWP22-2*5L价钱一览表就是我厂首要商品之一，我厂是制造和市场销售铠装网线ZR-HSGWP22-2*5L价钱一览表的生产商之一。假如想选购此商品随时欢迎厂营销部。SYV指实芯高压聚乙烯绝缘层的同轴线，国家标准编号是射频同轴电缆——又叫“视频电缆线”一般所说的监控视频线为电视机有线电视，也可作为智能安防方面的监控摄像机线缠。下边是一般监控视频线的主要参数75意味着特性阻抗性,后边的3和5意味着它的绝缘层直径(3mm/5mm)SYV中S---同轴线射频同轴电缆,Y---高压聚乙烯,V---聚乙烯.SYV75-3传送在300米以内效果非常的好.SYV75-5传送在800米左右实际效果更强.75-3 传送间距100米75-5 传送间距 300米75-7 传送间距 500--800米75-9传送间距 1000---1500米75-12传送间距 2000----3500米0我厂的铠装网线ZR-HSGWP22-2*5L价钱一览表与此同时具备iso9001管理体系认证和生产许可，假如您想掌握此商品的详细资料，能够将铠装网线ZR-HSGWP22-2*5L价钱一览表的型号规格发送给大家，大家将尽早为您给予此商品的价位信息内容。

铠装网线ZR-HSGWP22-2*5L是什么电缆是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售铠装网线ZR-HSGWP22-2*5L是什么电缆的制造商之一。如果想购买此产品请联系我厂销售部。矿用通信电缆产品采用标准：MT818.14-1999 MHYV (1×22×21×45×2)×7/0.28
煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室 MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线
1×22×2 煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷
MHYAV 1/0.8 (20×230×250×2)×0.8

矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷 MHYA32
(30×2.50×2.80×2)

×0.8矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

命名代号 矿用通信电缆 MH 铜质线芯.....

省略 聚乙烯绝缘 Y 铝—聚乙烯粘结护套..... A

聚乙烯内护套 省略 编织铠装..... B 聚氯乙烯护套

..... V 细圆钢丝铠装、聚氯乙烯外被层.....32

矿用通信电缆表示方法 矿用通信电缆用型号、规格表示。如：

a) 具有30个对绞线芯的矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆
表示为：MHYA32 30×2

b) 具有1个星绞线芯的矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆，表示为：MHYV 1×4

矿用通信电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜) 73

1/0.8 36.7 固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻

M .km 3000 线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06 近端串音衰减 (800~1000HZ)

dB/500m 70 电感 (800~1000HZ) uH/km 800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

直流电阻差 环阻的2% 的使用特性

铠装网线，ZR-HSGWP22-2*5L，天津通联电缆线有限责任公司