聚全氯乙烯膜，聚全氛代院氧膜

产品名称	聚全氯乙烯膜，聚全氛代院氧膜
公司名称	隆茂翔科技发展（成都）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市温江区明香路198号
联系电话	18628172511

产品详情

聚全氯乙烯膜、聚全氛代院氧膜

特征/Features

耐高低温： FEP:-200七to +200七，PFA : -200七to +260七

不粘性：拼水，拼油， 水接触角e =114 °

不燃性：空气中不会燃烧（氧气指数>95VOL%)

耐腐蚀性：对所有的有机酸， 碱， 酣耐腐蚀， 除高温下元

素氪碱金属。

介电性＆高绝缘性： 60HZ-60MHZ高温下介电常数2.1, 意

外出现跳火损害， 也不会出现导电， 体积电阻大于1018 0 I

表面电阻大千1013 0 I 耐电弧大于165秒， 不漏电。

低摩擦性：动摩擦系数： 0.2-0.3

服粘性＆热塑性：高于熔点时与F4, 金属都具有良好的粘

结性， 以及自身的热塑性， 低于熔点时， 相反。

耐气候性：可以长时间暴露在臭氧空气中， 抗紫外线渗

透， 及最低的折射系数。

II、用途/ Applications

粘著剂（膜）， PTFE漆布环带， 输送带， 粘结搭头， PTFE

板熔焊接膜， 介电体，粘带基材， 防腐衬里， 5G等领域。

Z烯－四氮Z 烯共聚物薄膜

l、特征/Features

具有耐腐蚀、耐候、耐老化和耐辐射， 不粘性， 化学

稳定性， 电绝缘性， 无毒性及低摩擦性等特征。

可广泛应用千半导体，LED,FPC, 柔性太阳能电池， 医

药包装， 建筑， 农业等。