

内径3.2mm环保带胶双壁热缩管

产品名称	内径3.2mm环保带胶双壁热缩管
公司名称	深圳市诚盛鑫科技有限公司
价格	.90/米
规格参数	品牌:诚盛鑫 规格:3.2mm 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田创新工业区
联系电话	0755-29049700 13434400158

产品详情

产品简介：该产品柔软、阻燃，具有良好的密封、防潮、防水性能。由聚烯烃及热熔胶采取共挤出工艺生产，外壁为聚烯烃，内壁为热熔胶，有绝缘与密封的双重效果。广泛应用于汽车电线、船用电缆、捆扎电线及金属管的密封、防水、防潮。有3倍、4倍收缩两种产品。

性能特点

收缩温度：80 -120

收缩比率：3：1，4：1

工作温度：-45 至125 耐压等级：600V

符合标准：符合Sony-SS-00259,RoHS

标准颜色：黑色

特殊颜色：红色、蓝色、白色、黄色、透明（非阻燃）

技术参数

测试项目	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 2671	10.4MPa
老化拉伸强度（158 /168hrs）	保留70%	
断裂伸长率	300%	
老化断裂伸长（158 /168hrs）		
纵向收缩率	UL224	0至—10%
热冲击	250 ， 4hrs	无滴落，无裂纹

低温脆性	无裂纹	
介电强度 AC2500V 60秒	无击穿	
体积电阻率	ASTM D 876	> 10 ¹⁴ .cm
阻燃性	SAE-AMS-DTL-23053/5	30秒自熄
铜腐蚀性 158 /168hrs	通过	
吸水率	ASTM D 570	0.5%

产品标准尺寸 (毫米/英寸)

规格		收缩前 (mm)	收缩后 (mm)			标准长度(米)	每卷长度(米)
毫米	英寸	内径	大内径	总壁厚	胶层胶厚		
3:1 带胶双壁热缩管							
3/1	1/8	3	1.0	1.00 ± 0.10	0.5	1.22	200
4.8/1.5	3/16	4.8	1.5	100			
6/2	1/4	6	2.0				
9/3	3/8	9	3.0	1.40 ± 0.10	0.6	50	
12/4	1/2	12	4.0	1.60 ± 0.15	0.8	25	
19/6	3/4	19	6.0	2.15 ± 0.20	1		
24/8	1	24	8.0	2.40 ± 0.20			
30/10	1 1/4	30	10.0				