

# 石油液体密度测定仪

产品名称	石油液体密度测定仪
公司名称	得利特（北京）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:得利特 型号:A1110 厂家:北京
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路97号1幢2061(昌平示范园)（注册地址）
联系电话	18600631915

## 产品详情

A1110密度测定仪适用于标准《GB/T1884-92石油和液体石油产品密度测定法（密度计法）》。密度是指在规定温度下，单位体积所含物质的质量数。石油产品的密度是随其组成中含碳、氧、硫量的增加而增大的，因而含芳烃多的、含胶质和沥青质多的密度很大，而含环烷烃多的居中，含烷烃多的小。因此，根据石油产品的密度（或比重），在某种程度上可以判断油品的类型和成份。密度测定仪主要用于测定透明、低粘度液体及粘性液体密度，控温精度高，稳定可靠、操作简便。

### 仪器特点

- 1.采用高精度微计算机控制，速度快、精度高。
- 2.采用PID自整定控温技术，控温精度高。
- 3.液晶显示屏。
- 4.内置高速热敏式微型打印机，打印美观、快捷，具有脱机打印功能。

### 技术参数

检测范围：0.6-1.2g/cm<sup>3</sup>

控温范围：20 ~ 100 配制冷源可使控温范围达到20 以下

控温精度：小于 ±0.1

实验杯数：2孔

功 率：1000W

电源电压：AC220V  $\pm$  20% 50HZ  $\pm$  10%

适用环境温度：0 ~ 40

适用环境湿度： 85 RH

外形尺寸：440  $\times$  350  $\times$  550 ( mm )