

福州美国盛禧奥（斯泰隆EAA）1410货源充足

产品名称	福州美国盛禧奥（斯泰隆EAA）1410货源充足
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	16.80/千克
规格参数	EAA塑胶原料:价格
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

福州美国盛禧奥（斯泰隆EAA）1410货源充足EAA它是属于一种具有极高黏结性的材料，它是具有热塑性的。它的中文名称是-丙烯酸共聚物。当EAA塑料和MI塑料出现相同的情况的时候，那么就会随着EAA塑料含量的增加而让它的耐环境应力开裂性、透明性、黏结性以及韧性都是会有所增加的。

福州美国盛禧奥（斯泰隆EAA）1410货源充足

EAA塑料的特性性能有很多，EAA塑料它自身具有的粘接性、韧性、易加工性以及屈挠性的，而且能够和EAA塑料进行粘接的材料有很多，主要是有聚氨酯、聚、三元乙丙胶、铝、玻璃、纤维素、木材、皮革、锡等金属制作材料的。

福州美国盛禧奥（斯泰隆EAA）1410货源充足

正是因为它具有这些特性性能，所以EAA塑料的用途也是的，它主要是被应用于密封材料包装、水性溶剂、粉末涂层、热熔胶以及粘合剂等这些方面的使用的，而且由于它具有优良的颜料着色力以及热稳定性，所以它对各种基材的粘结力都是非常强的。所以它能够很好的运用到这些行业中去，而且还取得了不错的使用效果。福州美国盛禧奥（斯泰隆EAA）1410货源充足)新产品主要特点是URS36升级产品，对温度及湿度不敏感，施工工艺相对简单，前期基建投入小，运行费用低，涂膜力学性能良好。共同点：：，B组分1%参与成膜反应，无Voc排放，无毒，为绿色环保产品；室温下喷涂，快速固化，不需烘烤；采用高压无气喷涂反应异常成型，工作效率高，涂膜美观；优异的弹性体物理力学性能，耐磨损，抗冲击；耐化学品性能，耐柴油。汽油，煤油性能优

；附着力强，在CED涂膜上直接喷涂尤佳；耐老化性能好，户外长期使用不起泡，不生锈，不脱落，不开裂；防声吸震，可降低噪音。工艺验证过程(I)在实验室相对湿度(8 ~ 85%)较高情况下，对URS38产品进行理化性能检测。在涂装车间进行现场实车喷涂实验(共喷涂皮卡货厢19台)，要求关闭现场除湿用蒸汽管路，以验证新产品在施工条件方面的改善。在涂装车间现场模拟较恶劣的涂装环境下(高湿度)涂料新品URS30S是否能施工，验证方法为：在喷水的报纸上喷涂URS38，看涂料是否能顺利成膜，且无鼓泡、发白等现象。结论：从检测结果看：实验室内理化检测指标达到了工艺要求，部分参数指标与现有耐磨涂料产品指标相比有明显提高。