

石家庄风管 矩形风管加工厂 嘉创

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 石家庄风管 矩形风管加工厂 嘉创 |
| 公司名称 | 濮阳嘉创通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 濮阳市南乐县昌州路与一行路交叉口西300米路北 |
| 联系电话 | 19903937737 19903937737 |

产品详情

生产共板、角板法兰风管、不锈钢螺旋风管、矩形风管、圆形风管、风机、风口、风阀、消声器、防火阀等通风管道及通风管道配件、中央空调安装、通风系统(工程)及暖通设备工程承揽设计、生产、安装为一体的多元化公司。

承接广州厨房通风白铁工程、不锈钢管道工程，烟管烟罩加工、镀锌风管 新风管 排风管 排烟管 烟罩通风工程 白铁加工 通风，主要产品有镀锌板风管、不锈钢风管，过滤网等。

用途：厂房、电子设备、酒店、冶金、制冷、环保通风工程之抽放烟雾、湿气、尘埃、高气体、通风换气等方面。

螺旋通风管道的漏光法检测漏光法检测是采用光线对小孔的强透力，对系统螺旋风管严密程度进行定性检测的方法。其试验方法是在一定长度的螺旋风管上，在黑暗的环境下，矩形风管加工厂，在螺旋风管内用一个电压不高于36V、功率在100W以上的带保护罩的灯泡，从螺旋风管的一端缓缓移向另一端，试验时若在螺旋风管外能观察到光线，石家庄风管，则说明螺旋风管有漏点，并对螺旋风管的漏风处进行修补。

系统螺旋通风管道的漏光法检测采用分段检测、汇总分析的方法，被测系统的螺旋风管不允许有多处条缝形的明显漏光，低压系统螺旋风管每10米接缝，漏光点不超过2处，100米接缝平均不大于16处；中压系统螺旋风管每10接缝，漏光点不超过1处，椭圆形风管加工厂，100米接缝平均不大于8处为合格。

风管的优势

减少泄漏。螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到最低程度，

白铁风管，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m；且连接两个螺旋风管只需一个管接件，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。

标准化产品。螺旋圆风管的配件（管件和接头）的生产已高度自动化、系统化，并具有工业化的质量控制。

石家庄风管-矩形风管加工厂-嘉创(推荐商家)由濮阳嘉创通风设备有限公司提供。濮阳嘉创通风设备有限公司为客户提供“风管,通风管道,保温管”等业务，公司拥有“嘉创”等品牌，专注于镀锌管等行业。，在濮阳市南乐县昌州路与一行路交叉口西300米路北的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张总。