

# 安顺防撞马路护栏 山东森鑫金属制品

产品名称	安顺防撞马路护栏 山东森鑫金属制品
公司名称	山东森鑫金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市高新区淮河路
联系电话	18863504441 18863504441

## 产品详情

一、在安装防撞马路护栏时按填方高度、边坡(side slope)坡度、被保护物情况等布设。防撞马路护栏施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。通过护栏的整体防护及使车辆正确导向，保证碰撞车辆车内乘员安全的一种综合性(integrity)能。布设前应熟悉沿线的路线、桥涵设计情况，并予以加以考虑(cider)。

二、在设高挡墙的地段，应考虑(cider)护栏立柱的基础是否牢固。为安全起见，可改设墙式护栏;隧道(tunnel)内也应设置护栏，并要与隧道外的护栏妥善连接。当曲线半径小于70m时，通常的护栏板(单块长度4m)已不能使用，而要用的弯梁。设计时要对弯梁的数量按不同的半径单独统计。

三、在中央分隔带采用护栏时，必须充分考虑(cider)与中央分隔带下预埋管道的配合。防撞马路护栏施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。若采用分设型护栏，在中央隔带开口处应防止护栏立柱与预埋管道发生矛盾(事物属性的对立)，此外在急弯处也要注意;采用带防阻块的护栏不但增加了护栏的变形能力，还使立柱后移，从而保证车辆先撞上护栏板，防止车轮被护栏立柱绊阻，安全性(security)能较高。

(1)防撞马路护栏的模板宜采用光洁度较高的防水胶合板(板状材料)或定型钢模板，支撑牢固。

(2)防撞马路护栏的位置(ition)应放样，预埋钢筋(英文:steel bar)如有偏差，应按质量标准进行校正(词义:校对改正)。在防撞马路护栏施工前应对全桥的桥面标高进行统测，如发现偏差，应作统一调整。模板安装时应按基准线和标高认真进行校正，保持线形顺直，顶面和顺，标高正确。

(3)防撞马路护栏的伸缩缝必须与桥面伸缩缝在同一直线上，伸缩缝端模应保持与桥面伸缩缝在同一直线上，并支撑牢固。栏杆柱的立模，不论桥的纵坡有多大，栏杆柱应始终保持成铅垂线。

(4)拆下的防撞马路护栏模板，应进行养护维修，确保使用时模板光洁完好。

安装防撞马路护栏是为了划分来往的车辆，避免发生交通事故，尤其是在高速道路上，防撞马路护栏的作用是非常的大的，对于交通安全，起到了很重要的作用。安装防撞马路护栏对于美观性也起到了很重要的作用，防撞马路护栏的颜色很多种，防撞马路护栏，在公路上起到了很好的装饰作用。防撞马路护栏在使用的过程当中，一般会遇到一些问题，现在详细的为您介绍一下，避免发生这些问题：

- 1、防撞马路护栏表面一般不要划伤，避免生锈;
- 2、防撞马路护栏要安置好，避免划伤车辆;
- 3、较轻的冲击力容易造成防撞马路护栏变形。

为了保证防撞马路护栏长时间的使用，一般就需要注意这些问题了。

安顺防撞马路护栏-山东森鑫金属制品(在线咨询)由山东森鑫金属制品有限公司提供。山东森鑫金属制品有限公司位于山东省聊城市高新区淮河路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东森鑫护栏在防撞设施中享有良好的声誉。山东森鑫护栏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东森鑫护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事桥梁护栏，桥梁栏杆，桥梁护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。