

聊城青砖 青砖多少钱 山东筑鑫城

产品名称	聊城青砖 青砖多少钱 山东筑鑫城
公司名称	山东筑鑫城建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区大桥路34号海天物联院内2楼201室
联系电话	18613619441 18613619441

产品详情

粉煤灰砖的适用范围都有哪些

粉煤灰砖适用范围较广，JC239—2001标准规定，可用于工业与民用建筑的墙体和基础，新疆路沿石机厂家现把这几种用途分别介绍如下：

一、基础

粉煤灰砖用于建筑物的基础，青砖多少钱，应使用15级以上的砖。用于基础、整体结构，粘结性能均优于粘土砖，特别是粉煤灰砖在地下处于潮湿的土中，砖中的二氧化硅、三氧化二铝还继续和砖中的氢氧化钙、外加剂继续水化反应，生成更多的水化硅酸钙和水化铝酸钙等，从而使制品的强度进一步提高。

二、墙体

粉煤灰砖用于工业和民用建筑的墙体，砌筑方法和粘土砖相似，但因吸水较慢，应提前浇水。适宜采用混合砂浆。粉煤灰砖砌体强度的各项技术指标，全部符合国家《砖石结构设计规范》标准。

三、干湿交替和砌体勒足

粉煤灰砖如用于易受冻融和干湿交替作用的建筑部位，青砖价格，必须使用15级以上强度等级的砖。勒足部位应作防潮处理和用水泥砂浆抹面作墙裙。

粉煤灰砖是指以粉煤灰、石灰或水泥为主要原料，掺加适量石膏和集料经混合料制备、压制成型、高压或常压养护或自然养护而成的粉煤灰砖。蒸压粉煤灰砖的尺寸与普通实心粘土砖完全一致，为240mm x 115mm x 53mm，所以用蒸压砖可以直接代替实心粘土砖。粉煤灰砖种类：粉煤灰砖有蒸压粉煤灰砖和蒸

养粉煤灰砖两种。蒸压粉煤灰砖是指经高压蒸汽养护制成的粉煤灰砖。蒸养粉煤灰砖是指在常压下蒸汽养护制成的粉煤灰砖。

这两种砖的原材料和制作过程基本一样，只是两者的养护工艺不同，同时有不同的性能。蒸压粉煤灰砖是在保和蒸气压（蒸汽温度在174.5℃以上，工作压力在0.8MPa以上）中养护，使砖中的活性组成部分充分进行水热反应，因此砖的强度大，性能趋于稳定。而蒸养粉煤灰砖则可能有墙体易出现的开裂等现象产生。蒸压粉煤灰砖的抗压强度一般均较高，可达到20MPa或15MPa，至少可达到10MPa，能经受15次冻融循环的抗冻要求。另外，粉煤灰砖是一种有潜在活性的水硬性材料，在潮湿环境中能继续产生水化反应而使砖的内部结构更为密实，有利于强度的提高。

多孔粉煤灰砌块

目前，我国的新型节能墙体材料主要有空心砖，混凝土空心砌块，加气混凝土砌块以及一些有机复合材料等，但这些材料要么因工艺复杂，聊城青砖，成本较高，要么因性能较差，强度不能满足要求，均有其局限性。多孔粉煤灰砌块是一种根据JK混凝土原理，以工业废料——矿渣和粉煤灰为原料，以粉煤灰为主，青砖厂家，配以适当的激发剂和添加剂等，得到一种较理想的胶结料，再引入适量的空气而成的一种粉煤灰泡沫混凝土。它不仅大量地利用粉煤灰，而且其生产设备投资小，生产工艺简单，在常温常压下成型养护，其性能指标达到蒸压加气混凝土性能指标要求。

聊城青砖-青砖多少钱-山东筑鑫城(推荐商家)由山东筑鑫城建筑工程有限公司提供。聊城青砖-青砖多少钱-山东筑鑫城(推荐商家)是山东筑鑫城建筑工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘经理。