

# 山东筑鑫城放心企业 复合自保温砌块多少钱 济南复合自保温砌块

产品名称	山东筑鑫城放心企业 复合自保温砌块多少钱 济南复合自保温砌块
公司名称	山东筑鑫城建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区大桥路34号海天物联院内2楼201室
联系电话	18613619441 18613619441

## 产品详情

### 自保温砌块成品保护以及职业健康安全管理措施

#### 自保温砌块成品保护

1. 不得随意在墙体上剔凿打洞，济南复合自保温砌块，应随砌筑进行预埋，需要时，应有可靠措施，不因剔凿而损坏砌体的整体性。
- 2: 拆除脚手架时，应注意保护墙体和门窗角口，防止撞伤，造成墙体破坏和缺棱掉角等现象。
- 3: 在已砌筑完的砌体间内，车辆运输应注意墙体边缘，防止被撞坏。

#### 自保温砌块

#### 自保温砌块职业健康安全管理措施

- 1: 施工人员不得酒后作业，以防安全事故发生，施工期间，必须按要求佩戴劳动保护用品，同时戴好安全帽，系好安全带。
- 2: 砌块砌割作业，应设置防护措施，防止砌块粉尘飞扬，同时作业人员应戴口罩，以防粉尘进入人体。
- 3: 加强安全管理力度，落实安全管理措施。
- 4: 施工前必须检查所有的机械设备的性能是否可靠、性能良好，同时设有限位保险装置。
- 5: 堆放在楼层上的砌块重量，不得超过楼板承载力。

6：机械设备用电必须符合“三相五线制”及三级保护的规定。

7：作业层的周围必须进行封闭围护，同时设置防护栏杆及张挂安全网。

自保温砌块以硅质材料和钙质材料为主要原料，加入发泡剂，与水混合后，通过化学反应形成孔隙，通过铸造、预固化多孔硅酸盐混凝土切割，形成蒸压养护过程。自保温砌块的重量轻，可以大大减轻建筑物的重量，这可以减少建筑物地基和梁柱结构的尺寸，节约建筑材料和工程费用，还可以提高建筑物的抗震能力。自保温砌块保温性能好，山东自保温砌块内部具有大量微小的气孔，因而具有良好的保温隔热性能，不仅可以节约采暖及制冷能源，而且可大大提高建筑物的平面利用系数。山东自保温砌块具有可加工性，复合自保温砌块厂家，可锯、刨、钻、钉，并可用适当的粘结材料粘结，为施工提供有利条件。自保温结构一体化砌块由空心结构的主体砌块、保温层、维护层及连接主体砌块与维护层并贯通保温层的连接柱销”组成。复合自保温砌块是由空心结构的主体砌块、保温层、维护层及连接主体砌块与维护层并贯通保温层的连接柱销”组成。连接柱销中设置有加强钢丝。建筑节能保温砌块砖，保温装饰板，外墙保温装饰一体化板主体砌块有盲孔、通孔、填充三种构造形式。根据不同建筑的具体要求。通过保温层材质、厚度，粗细集料品种、配比，保温连接柱销的断面构造、个数等可调整参数的相应设置，调整各项技术指标，以期大限度地满足市场需求。满足节能50%75%要求；抗压强度5.0MPa15MPa满足承重、非承重要求，适合生产承重型自保温砌块。调整EPS板的厚度和密度或品种可以满足不同地区、不同节能阶段、不同体型系数建筑物的保温要求。EPS复合自保温砌块的当量导热系数可以做到0.15W/m.K以下，复合自保温砌块多少钱，这是单一资料砌块难以做到这样就能降低墙厚，减轻建筑物自重，相应增加建筑物的使用面积。山东筑鑫城放心企业-复合自保温砌块多少钱-济南复合自保温砌块由山东筑鑫城建筑工程有限公司提供。“砌块，砂浆，墙板”选择山东筑鑫城建筑工程有限公司，公司位于：山东省济南市历城区大桥路34号海天物联院内2楼201室，多年来，山东筑鑫城坚持为客户提供好的服务，联系人：潘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东筑鑫城期待成为您的长期合作伙伴！