

PC注塑级PC 日本帝人 G-3115 BK 电器用具 PC塑胶原料

产品名称	PC注塑级PC 日本帝人 G-3115 BK 电器用具 PC塑胶原料
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	29.00/KG
规格参数	品牌:PC注塑级 规格:25KG/包 包装:原产原包
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

PC注塑级 , PC日本帝人 , PC G-3115 BK,PC电器用具,PC价格 , PC塑胶原料

PC 日本帝人 G-3115 BK 注塑级 PC应用领域;电器用具;电子领域;电气领域

本公司供应PC光扩散系列 :

{开源} 日本帝人PC ML-1005 光扩散半透明PC LED灯管用

{开源} 日本帝人PC ML-3110ZHP 光扩散半透明PC LED灯泡

{开源} 日本帝人PC ML-3120ZHP 光扩散半透明PC LED灯泡

{开源} 日本帝人PC ML-4110ZLP 注塑级光扩散PC

{开源} 日本帝人PC ML-4120ZLP 注塑级光扩散PC

{开源} 日本帝人PC ML-4104zHP 挤出级光扩散PC

{开源} 日本帝人PC ML-4110ZHP 挤出级光扩散PC

{开源} 日本帝人PC ML-4120ZHP 挤出级光扩散PC

{开源} 日本三菱系列PC 日本三菱PC EFD8000 光扩散半透明PC 防火V0 LED灯泡

{开源} 日本三菱PC EFD2110U 光扩散半透明PC 抗紫外线 LED灯泡用

{开源} 日本三菱PC EFD2140VUR 光扩散半透明PC LED灯管

{开源} 日本三菱PC EFD2230U 光扩散半透明PC LED灯管

{开源} 日本三菱PC FPR3500 高阻燃防火(0.75mm防火V0)

{开源} 日本三菱PC S-3000VR 抗紫外线耐候性改良 高流动

{开源} 日本三菱PC S-2000VR 抗紫外线耐候性改良

{开源} 日本三菱PC S-2000R 食品级 FDA认证 中粘度

{开源} 日本三菱PC S-3000R 食品级PC FDA

{开源} 台湾奇美系列PC 台湾奇美PC PC-110 食品级

{开源} 台湾奇美PC PC-110V 阻燃级 防火V0

{开源} 台湾奇美PC PC-122V 阻燃高流动级 防火V0

{开源} 台湾奇美PC PC-110U 抗紫外线，耐候级

{开源} 台湾奇美PC PC-122U 高流动抗紫外线，耐候级PC 抗紫外线(抗UV)

{开源} 德国拜耳PC 德国拜耳PC 2407,2607 高流动,抗紫外线

{开源} 德国拜耳PC 2807 中粘度 抗紫外线

{开源} 德国拜耳PC 2207 极低粘度，流动性极差，抗紫外线

{开源} 德国拜耳PC 3113,3107 高粘度 挤塑吹塑及注塑成型,抗紫外线

PC塑料射出成型：

1.成型机的选择： PC是一种高粘度塑料，因此在选择成型机时要注意下列事项：

A.为防止因材料滞留而烧焦，螺旋好用不附逆流防止环的，喷嘴则用开放型。

B.以往箍模力的计算都用 $P = 350 \sim 500 \text{kg/cm}^2 \times S$ (S为投影面积)公式；随着高压射出的趋势，选定成型机宜采用比上式高之压力。

C.射出率愈高愈适合薄制品。

近成形条件趋势倾向多段控制或死循环控制，多段控制的项目包括射

出速度、射出压、背压、螺旋转数等；死循环控制应包括实际造成制品 的模具的控制。

其它的特殊成形机有喷孔式射出成型机、超高压成型机、射出压

缩成型机；喷孔式射出成型机使用PC时即使材料未干燥也可以顺利

成形。使用超高压成型机成形PC制品时，成形缩收会减少射出压
缩成型机则适合厚成型品及不要有光学歪形的成形品。

PC injection grade,PC Japanese emperor,PC G-3115 BK,PC electrical appliances,PC prices,PC plastic raw materials