bp齿轮油/BP格尔68齿轮油

产品名称	bp齿轮油/BP格尔68齿轮油
公司名称	无锡摩尔化学有限公司
价格	8.00/桶
规格参数	品牌:BP 型号:BP格尔68齿轮油 粘度等级:68
公司地址	中国 江苏 无锡市锡山区 江苏省无锡市锡山区东亭迎宾南路
联系电话	86 0510 81150780 18651565385

产品详情

品牌	BP	型号	BP格尔68齿轮油
粘度等级	68		

bp industrial gear oil工业级齿轮油简介为一系列高品质不含铅的极压齿轮油。具有良好的高温稳定性及高负荷功能，并有特强之抗腐蚀、抗氧化、抗乳化功能。bp industrial gear oil具有良好的粘度特性，可确保在低温启动时不导致过大的阻矩。其所采用之添加剂与齿轮箱内的铁金属或非铁金属皆能相容。主要优点－在高温及苛刻状况下，仍可提供齿轮良好的润滑－最佳的抗腐蚀及抗磨损功能－油膜抗剪切性佳－与各种材质油封皆能相容－具有良好的低温流动性适用对象本产品适用于正齿轮、螺旋齿轮与蜗齿轮等工业齿轮组的润滑。在某些工业场合也可用作油膜轴承油。

工业齿轮油	试验方法	单位	68	100	150	220	320		460
密度@15癈	astm d1298	kg/l	0.888	0.901	0.904	0.907	0.912		0.919
运动粘度@40癈	astm d445	cst	68	100	150	220	320		460
@100癈	astm d445	cst	8.7	11.4	14.5	18.7	25		30.5
粘度指数	astm d2270	—	100	98	95	95	95		94
闪点	astm d92	癈	224	224	238	241	243		243
倾点	astm d97	癈	-26	-26	-24	-18	-15		-9
消泡试验步骤1步骤2	astm d892	mlml	——	——	——	15/030/0	15/030/0		——
timken ok负荷	astm d2782	1b	60－70	60－70	60－70	60－70	60－70		60－70
四球焊合负荷	astm d2783	kg	230	240	240	250	250		260
fzg齿轮试验	din 51354	负荷级别	>12	>12	>12	>12	>12		>12