

双工位焊接700A柴油发电电焊机

产品名称	双工位焊接700A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO700A-J 功率:50KW
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

双工位焊接700A柴油发电电焊机「大泽」焊机搭载业界的发动机作为动力，采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。

- * 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。
- * 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。
- * 配有机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。
- * 适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接，电弧效果出色。
- * 电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。
- * 20KW辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。
- * 适用于铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修

柴油发动机，动力强劲，经久耐用，满足排放标准，设备安全系数高。能满足纤维素焊条、低氢焊条、全位置焊接，电弧稳定，电流调节范围宽。

型 号: TO700A-J

电焊机参数：

额定电流：700A

1 工位：0-350A

2 工位：0-350A

额定电压：26-30V

1工位焊条：0-6.0mm

2工位焊条：0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定功率：25KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2200*1000*1500（mm）

净重：950/1100（kg）

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm

发电焊机夹上焊条，调节电流，开始工作。基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服.用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适。

低油耗汽油发电焊机可以出色施行普通焊接电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。
配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能10%，运行成本更具竞争力。

- 1、使用前，需要仔细检查焊机各部是否有损坏。
- 2、对新焊机或长期搁置未使用的焊机，在使用前需要测量绝缘电阻，其绝缘电阻值不低于0.5M，否则焊机需要予以干燥
- 3、检查接线的可靠性与正确性。弧焊发电机外壳未经可靠接地严禁使用。