

Ing 山东耐捷环保 Ing点供设备

产品名称	Ing 山东耐捷环保 Ing点供设备
公司名称	山东耐捷环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柏城镇柏城工业园
联系电话	13869607550 13869607550

产品详情

天然气组成

天然气是由烃类和非烃类组成的复杂混合物。大多数天然气的主要成份是气体烃类，此外还含有少量非烃类气体。天然气中的烃类基本上是烷烃，

天然气的组成并非固定不变，不仅不同地区油、气藏中采出的天然气组成判别很大，甚至同一油、气藏的不同生产井采出的天然气组成也会有很大的区别。

1、根据化学组成的不同分类

(1) 干性天然气：含甲烷90%以上的天然气。

(2) 湿性天然气：除主要含甲烷外，还有较多的乙烷、丙烷、丁烷等气体。

1. LNG生产使用较液化气更为安全。其燃点为650℃，比气油高230℃，燃点极限为5% - 15%，气相密度为0.772kg/Nm³左右，Ing气化调压设备，比空气轻得多，稍有泄漏立即飘逸飞散，Ing点供设备，不致引起危险。

2. 当LNG气化与空气的混合物浓度达到燃点极限范围内时，遇到明火、火星即可发生燃烧，一旦燃烧将会酿成较大事故。

3. LNG火灾灭火后在未切断可燃气体的气源或可燃液体液源的情况下，Ing设备厂家，遇到火源或高温将发生复燃、复爆。故LNG一旦燃烧，只有在完全切断气源或有非常可行、可靠的安全措施的情况下，方可灭火，否则只能在安全保护下让其安全燃烧掉。否则，将引起复燃，复爆，造成更大的损失。

4. LNG在液化过程中已经脱除了H₂O、重烃类、H₂S等杂质，是一种十分清洁的能源，其燃烧尾气

不会对大气造成污染。

LNG的低温伤

由于LNG是-162℃的深冷液体，皮肤直接与低温物体表面接触会产生严重的伤害。直接接触时，皮肤表面的潮气会凝结，并粘在低温物体表面上。皮肤及皮肤以下组织冰冻，LNG，很容易撕裂，并留下伤口。粘接后，可用加热的方法使皮肉解冻，然后再揭开。这时候如硬将皮肤从低温表面撕开，就会将这部分皮肤撕裂，所以当戴湿手套工作时应特别注意。低温液体黏度较低，它们会比其他液体（如水）更快地渗进纺织物或其他多孔的衣料里去。在处理与低温液体或蒸汽相接触或接触过的任何东西时，都应戴上无吸收性的手套（PVC或皮革制成），手套应宽松，这样如发生液体溅到手套上或渗入手套里面时，就可容易将手套脱下。如有可能发生激烈的喷射或飞溅，应使用面罩或护目镜保护眼睛。

Ing-山东耐捷环保-Ing点供设备由山东耐捷环保科技有限公司提供。山东耐捷环保科技有限公司是山东潍坊,天然气的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东耐捷环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东耐捷环保更加美好的未来。