

# 节能灯水性环保灯胶打胶机/节能灯气动式压胶机

产品名称	节能灯水性环保灯胶打胶机/节能灯气动式压胶机
公司名称	李开会(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	品牌:俊良设备 型号:CY-15L 电源电压:0(V)
公司地址	中国 广东 中山市 小榄镇西区西苑路一街8号
联系电话	86 0760 22113981 13415318218

## 产品详情

品牌	俊良设备	型号	CY-15L
电源电压	0(V)	功率	0(W)
空气源	气源	吐出时间调节	手动(S)
吐出频率	100(次/分)	最小吐出量	3(ml)

广东省中山市小榄镇俊良照明电器设备厂

简介：俊良照明电器设备厂以专业设计、开发、生产和销售节能灯辅助设备、老化灯座的个体经营企业。积多年的专业技术。凭着良好的信用、优良的服务。本着诚信合作、锐意进取的理念。为了照明工业在生产过程中进一步提高生产的效率，我们从多年生产和实践中总结出来的经验，经过不断的完善和改进。在照明行业领域中，深受各地灯饰厂家的青睐。保质保量，交货准时，诚信经营，务求使客户满意，是我们服务的宗旨。真诚期待与各方朋友合作，欢迎您光临指导交流工作！<http://www.junliang158.com.cn>

### 节能灯打胶机简介

用途：主要用于节能灯塑料件与毛管上胶，固定塑件与毛管这一工序时的应用工具。

特点：在传统的全手工挤胶改为用气压挤胶的一种方式。采用无缝钢管加工而成，能容积15kg的灯胶。表面经过酸洗，喷塑处理，里面为不锈钢内桶，不锈钢锥底。桶底出胶口为6分铜接头配置，装置有4个万象脚轮，在打胶的过程中能更好的移动打胶机。装置有安全排气阀门、在一定的气压下安全工作。装置有方便的滑动排气阀门，在完工和生产中能迅速的排完打胶机内的气压。装置有调压气表，可随时了解打胶机内的工作气压。配置了一个总的6分铜球阀，可以随时开关打胶机出胶。出胶管采用外径17mm，内径13mm的网纹管。（其配置可以在质，价方面可进一步对比，均处于行业领先主导水平）

适用范围：本产品适用水性环保灯胶，液态、，乳状的灯胶。胶的浓度不适于过高或者是干状的灯胶。

操作要领：把搅拌好的灯胶注入打胶机内，以容积的4分之3为宜，不能整罐装满。垫好密封圈，盖上盖子，锁紧扣环螺丝。

注意事项：灯胶搅拌要均匀，不能有杂质，以防堵塞。密封圈要放入密封槽内，扣环螺丝锁紧时要对称着锁，力度要均匀，以防漏气。工作气压在8kg以上为宜。打胶时在事先排放好的毛管上依次连续不断的往下一支灯移动，停止时关掉球阀。以提高工作的效率。也可开关枪咀球阀或折叠胶管进行一支灯一支灯的工作。但是这样效率会很慢。在每次打开压力桶的时候，一定要先把滑动阀拔起，排空里面的气压。注意在上、下班的情况下，需把胶枪放入水中，以防止灯胶固化，堵塞枪咀。在长时间不用的情况下，需要注入清水，接上气源，用气压压出水和残余灯胶，反复压洗2 - 3遍。洗净残余的灯胶，以方便下一次使用。如果是出现堵塞，只需用清水洗净灯胶，重新放入搅拌均匀的灯胶即可正常工作。使用固化时间很短的灯胶，则必须每天进行清洗。

常见问题：由于各厂家的灯胶浓度不一样，在使用过程中，浓度不一样，出胶的速度会不一样。枪咀出厂时是3mm的口径，根据灯胶出胶的快慢，可以另外把出胶管改大。或者是在订购时就定购大的出胶管。

维护与保养：定期清除机械设备使用时产生的玻璃碎片，油垢等垃圾，以延长使用寿命。

### 主营产品

名称	规格型号	锁紧打打针数量	适用灯头外径打点位置直径 (mm)	备注
手动锁紧机	e10	4针	灯圈，焊锡灯头共用8.90	以上型号均有现货供应，不在上列表内规格型号的以及特殊塑料件，陶瓷件的需要2-3个样品定做，收到样品2-3天即可发货。配两个m8*35螺丝
	e11	4针	灯圈，焊锡灯头共用10.30	
	e12	6针	直口灯头11.30	
	e12s	6针	喇叭口灯头14.30	
	e14	6针	直口灯头13.34	
	e14s	6针、8针	喇叭口灯头17.01	
	e17	6针	16.00	
	e27	8针、10针、12针	26.00	
	e40	8针、10针、12针	39.00	
半自动锁紧机	e27	8针、12针	可根据客户需要配置其他型号，	
自动感应锁紧机	e27	8针、12针		
节能灯打胶机	15l	不锈钢内胆		
免焊灯头压线	e27, e14手动、气动			
压线机	gu10、g24、t5、t8		其中g24需要提供样品	
铆铜脚机	gu10、t5、t8、g24		需要提供塑件样品	
扣合机	扣合难于扣的塑料件		定做	
火花机	220v, 可调档位, 检测毛管用			
手动移印机	塑料件上印制商标,			
扭丝机	连接线路板与灯丝, 跳线			
老化检测台	根据客户需要定做大小不同规格台、柜			
e27老化灯座	直插式e27—3爪平底, 5爪平底, 5爪长针突出			阻燃材料, 耐高温, 老化检测专用
	e27螺口	t8		
b22老化灯座	卡口	e14老化灯座	2爪	
e40老化灯座	8爪	gu10灯座	陶瓷带线	
mr灯座16	陶瓷带线	展示灯座	e27、e14	

老化转接头					
e27转b22	e27转e14	e27转gu10	e27转mr16		
e27转b15	e27转g9	e27转e17	e27转e27		
e27转e40	b22转gu10	b22转mr16	b22转e27		
e14转gu10	e14转mr16	e14转	e40转e27		

售后服务一年保修，终身维护：设备产品自售出之日起一年内，用户在正常使用该产品的情况下，如果出现产品质量上的问题，并且属于正常保修范围内的产品，提供免费保修一年的服务，超过一年的产品公司提供终身维护，收取一定的服务和相对应的更换配件费用。

#### 不保修范围

人为损坏，不可避免的自然灾害，改装，冒充本厂的设备。均不在保修范围内。

保修期运费双方各承担一半，不在保修期内需要维护的设备，本厂不承担任何运费。未经本厂授权，不得复制，请同行们洁身自爱。

#### 联系方式：

联系人：熊俊良

<http://www.junliang158.com.cn>

电话：13928182034

固话：0760-22113981

传真：0760-22450253

e-mail：xjl13928182034@163.com

e-mail: 13928182034@139.com

地址：广东省中山市小榄镇永宁工业大道36号