

烟台/日照粉尘油烟治理风机环保好评

产品名称	烟台/日照粉尘油烟治理风机环保好评
公司名称	青岛威尔森环保设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:威尔森 型号:齐全 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市即墨市通济办事处张家西城东村
联系电话	15964998812

产品详情

离心风使用过一段时间后，都需要清洗，注意事项有：风机内部结构比较精细，拆卸风机的过程也比较复杂，所以要做到无差错，这是关键的。风机同时拆装完毕，离心风机各部件清洗干净后，还要将离心风机重新组装，重新组装时要注意哪些要点？

拆开风扇：首先要将加工机壳和轴承箱先拆开，如果这两个部件不先拆开，对整个风机的整体清洗就无法完成。二是我们在清洗过程中需要特别注意的一点是不能将电机直接联接到风机部件上，以免出现电机烧损的机械故障。

组合式风扇：首先使用成对斜垫铁作为基础，其次无论是清洗还是组装离心风机时，都要先检查其调节机构，查看其转动的灵活性。

离心风机使用环境要求：

- 1、离心风机的使用环境应经常保持整洁，离心风机表面保持干净，进出风口不应有杂物。经常清除风机和管道内的灰尘等杂物。
- 2、只有离心风机完全正常才能运行。同步供电设备容量应保持足够，电压稳定。严禁缺相运行。供电线路须是专用线路，不能长时间用临时线路供电。
- 3、离心式风机在使用过程中，发现风机有异常声音，电机发热严重，外壳带电，开关跳闸，启动不正常，应立即停机检查。为确保安全，风机运转期间不得进行维修。大修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象，再开动。
- 4、根据使用环境条件，不定期补充或更换轴承润滑脂(电机密封轴承在使用寿命内不需要更换润滑脂)。为了保证离心风机在运行过程中有良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，用ZL-3锂基润滑脂填充轴

承内外圈的2/3。禁止缺油运转。

5、离心风机应存放在干燥的环境中，避免电机受潮。露天存放风扇应采取防雨措施。离心式风机在贮存和搬运过程中应避免磕碰，避免损坏离心风机。