

供监控摄像机/防暴摄象机/上海监控/监控系统 镜头

产品名称	供监控摄像机/防暴摄象机/上海监控/监控系统 镜头
公司名称	北京雅晗伟业科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:微克 像素:752(H)*582(V) (dpi) 型号:WUF-B3129
公司地址	中国 北京市 北京海淀区中关村南大街12号科技综合楼409室
联系电话	86 010 51659059 13241770137

产品详情

品牌	微克	像素	752(H)*582(V) (dpi)
型号	WUF-B3129	类型	无线摄像机
图像传感器	1/3 SONY CCD	水平清晰度	420
最低照度	0。 1 (Lux)	镜头	8
信噪比	大于48 (db)	工作温度	-10ºC-+50ºC ()

具有高品质的图像和灵敏度，分辨率为480水平电视线。最低照度是0.1lux/f1.2。在摄像机的顶部和底部均开有三脚架螺孔，方便安装摄像机,无须特殊的三脚架转接器。有全新的数码agc功能(自动增益控制功能)。比传统agc功能更灵活和更有效地增强感光度。

技术参数：

型号	wuf-b3129
成像元件	1/3 sony 1/4sharp ccd
像数	752(h)*582(v):pal
扫描系统	2:1 interlace
水平解析度	420/480tvl
最低照度	0.1/0.01lux/f1.2(彩转黑可选)
同步系统	internal/external
信噪比	-48db
伽玛	0.45
自动白平衡	on/off

自动增益	on/off
自动电子快门	1/50`1/100,000 sec.on/off
背光补偿	on/off
视频输出	1.0vp-p75ohm
镜头接口	c/cs
自动光圈	video/dc
电源	dc12v
功率	150ma(max.500ma)
操作温度	-10 ° c--+50 ° c
尺寸	可选