

# WV\_CL930松下摄像机/酒店监控/监控摄像机

产品名称	WV_CL930松下摄像机/酒店监控/监控摄像机
公司名称	北京雅晗伟业科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 水平清晰度:540线
公司地址	中国 北京市 北京海淀区中关村南大街12号科技综合楼409室
联系电话	86 010 51659059 13241770137

## 产品详情

品牌	松下	水平清晰度	540线
最低照度	彩色模式：0.09Lux，黑白模式：0.008Lux ( Lux )	分辨率	高分辨率

### 1/2型ccd超低照度日夜型abf摄像机

1/2型红外敏感行间转移ccd可以自动或手动切换彩色模式或黑白模式超低照度：f1.4时，彩色模式：0.09lux黑白模式：0.008lux高分辨率典型水平清晰度：540线彩色普通模式：540线黑白模式最少：570线abf(自动后焦调整)功能

### sub navigation of feature

1/2英寸ccd可产生高灵敏度高质量的图像。高分辨率典型的水平清晰度：540线彩色高模式最少：520线彩色普通模式最少：540线黑白模式最少：570线日夜监控功能的超高灵敏度：f1.4时，彩色模式0.09lux，黑白模式0.008lux。红外剖切滤波器自动开关和根据彩色/黑白模式开关，abf(自动后焦调节)再调节后焦，以确保彩色和黑白图像的质量。abf(自动后焦调节)使设备便于安装，并在彩色和黑白模式下都能提供稳定的焦距。自适应数字减噪：2d-dnr和3d-dnr的集成确保能在各种条件下减噪。峰值模式能通过适当的光线控制来展现强光物体。blc(背光补偿)：预置/手动(屏蔽8\*6)有峰值模式和水平控制。电子灵敏度提升：自动(最大32倍)/手动(最大128倍)。电子快门速度从1/120秒到1/10,000秒。视频运动探测，灵敏度256级，屏蔽区域8\*6。

当镜头被遮盖，喷涂，移动或散焦时，会发出场景变化探测警报。日夜输入和报警输出端子。自动图像稳定器适用于振动或大风的情况。功能命令：诸如快门速度、灵敏度提升水平等各种功能可通过控制器相应的功能码精确控制。内同步/电源同步/锁相同步(vbs vs)/多工垂直驱动(vd2)同步。通过同轴电缆或

rs-485数据通讯(cir型号)。16字符(数字或字母)字幕显示器。多语言设置菜单：英语、法语、意大利语、西班牙语、德语以及俄语。自动后焦调整(abf)

### 自动后焦调整(abf)机械处理装置

从彩色模式转换到黑白模式时，具备自动后焦调整(abf)装置摄像机在ccd位置上自动进行精确调焦，从而精确地实现后焦。这就解决了传统摄像机在取下ir滤光片后图像会变模糊的问题。

### 自动提供精确聚焦

具有自动后焦调整功能的产品可以通过轻触单一按键进行自动后焦调整。当从彩色模式转换到黑白模式时，ccd位置会自动调整，以确保在全天提供准确的聚焦。