

修路监控/高架桥监控/渤海监控/青岛监控/济南监控

产品名称	修路监控/高架桥监控/渤海监控/青岛监控/济南监控
公司名称	北京雅晗伟业科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 像素:447,000 (dpi) 型号:WV-BP330
公司地址	中国 北京市 北京海淀区中关村南大街12号科技综合楼409室
联系电话	86 010 51659059 13241770137

产品详情

品牌	松下	像素	447,000 (dpi)
型号	WV-BP330	类型	网络摄像机
图像传感器	1/3型CCD	水平清晰度	570线
最低照度	0.02 (Lux)	分辨率	570
镜头	16MM	信噪比	50 (db)
工作温度	-10~ +50 ()		

产品概述

松下电器提供先进的安防设备技术，以满足市场的要求和不断变化的需求。wv-bp330

系列1/3型ccd数字

信号处理黑白监控摄像机具有突出的优质图像传送特性以及多种数字功能和系统综合性

能。

wv-bp330系列监控摄像机配有1/3型隔行传输型ccd(447,000个有效像素)，具有高灵

敏度，在f1.4时，即

使只有0.08lux的照度，也可拍摄到清晰图像，并具有570线的水平分辨率和50db信噪比。

由于其先进的优越性能和可扩展的灵活性，wv-bp330系列监控摄像机能满足您预期的性价比要求。

最低照度

f1.4时0.08lux，f1.2时0.06lux，f0.75时0.02lux

详细规格

型号

拾取装置
扫描范围
扫描
扫描方式
同步

视频输出
水平清晰度
最低照度
信噪比
电子光线控制
背光补偿
镜头卡口
工作环境温度
工作环境湿度
电源
电源功耗
尺寸
重量(约)

wv-bp330系列

768(h) × 582(v)像素，行间转移ccd
4.9(h) × 3.7(v)mm(相当于1/3型的扫描范围)
625行/ 50场/ 25帧水平：15.625khz垂直：50hz
2:1隔行
可选择内同步、外同步、电源同步或多工垂直驱动(vd2)
1.0v [p-p] ccir复合/ 75 / bnc端口
570线
f1.2时0.06lux，f0.75时0.02lux
50db(agc关)
相当于快门在1/50秒至1/10,000秒之间的连续变化
采用了自动背光补偿开/关可选
c卡口或cs卡口
-10?c ~ +50?c
低于90%
ac 220 ~ 240v 50hz
4.5w
67(w) × 55(h) × 123(d)mm(不包括镜头)
635g