

# TSES软塑悬浮拼装地板

产品名称	TSES软塑悬浮拼装地板
公司名称	河北湘冠体育设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	添速品牌:30.48*30.48
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号
联系电话	0311-85885608 18132289165

## 产品详情

产品名称：添速TSES软塑运动地板 产品规格：30.48\*30.48\*1.3cm 地板单块重量是：400克  
符合新国标

产品介绍：全软弹性连接卡扣：5+4设计区别与传统拼装地板的传统卡扣，不易脱鞘，拼装更牢固，卡扣更贴合。面层25颗篮球场加风车碎石纹。

拼装地板规格要求：

(1) 地板采用高分子热塑性弹性体材料 ( POE INFUSE ) ，通体全软结构，舒适抑滑，抗冲击性能及安全保护性，运动性能可达到赛事级别。

2、材质：POE INFUSE ( 热塑性弹性体共聚物 )

检测指标：

1) 物理机械性能" 拉伸强度 Mpa 0.4 1.71

拉断伸长率 % 240 190.4

垂直变形 mm 0.6~3.0 2.62

阻燃性能 级 I级

冲击吸收 % 25~50 47.26

抗滑值 (BPN20 ) 80~110(干测) 83.4

2) 气味等级 级 3 级 2 级

3) 有害物质限量 3种邻苯二甲酸类化合物(DBP、BBP、

DEHP)总和 g/kg 1.0

3种邻二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、

DIDP)总和 1.0

18种多和 mg/kg 50 20\*

苯并[a]芘 mg/kg 1.0

4,4-二氨基-3,3-二氯二苯甲烷(MOCA) g/kg 1.0

游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和 g/kg 0.2 游离二苯基甲烷二异氰

酸酯(MDI) g/kg 1.0

短链氯化石蜡(C10-C13) g/kg 1.5

可溶性铅 mg/kg s50

可溶性铜 10

可溶性铬 10

可溶性汞 2

(TVOC) 总挥发性有机化合物 5.0 0.22

有害物 甲醛 0.4 0.09

4) 质释放 苯 mg/m<sup>2</sup>.h 0.1

和 甲苯、二甲苯和乙苯总 1.0 0.08

二硫化碳 7.0

可溶性镉 1(mg/kg)

可溶性铬 1(mg/kg)

可溶性汞 0.2(mg/kg)

有害物质释放量 总挥发性有机化合物(TVOC) 0.1(mg/m<sup>2</sup>-h)

检测物质 CAS 编号

(1) 91-20-3

(2) 萘烯 208-96-8

(3) 萘 83-32-9

(4) 芴 86-73-7

(5) 菲 85-01-8

(6)蒽 120-12-7

(7)荧蒽 206-44-0

(8)芘 129-00-0

(9)苯并[a]蒽 56-55-3

(10)屈 218-01-9

(11)苯[b]蒽 205-99-2

(12)苯并[k]荧蒽 207-08-9

(13)苯] 50-32-8

(14)1,2,3-cd]芘 193-39-5

(15)二苯并a,h]蒽 53-70-3

(16)苯并[g,h,j]北 191-24-2

(17)苯并[e]芘 192-97-2

(18)并 205-82-3

### 三、资质要求：

1、投标供应商应提供产品生产厂家的委托授权书原件；

2、所投产品生产商注册资金不小于伍佰万人民币并提供营业执照复印件（加盖公章）；

3、所投产品生产商产品需通过国家体育用品检测中心以及国家环保产品质量监督检验中心的检测，并提供检测报告复印件（加盖公章）；

4、所投产品生产商为诚信企业创建单位，并提供证书复印件（加盖公章）；

5、所投产品生产商为AAA级质量服务信誉单位，并提供证书复印件（加盖公章）；

6、所投产品生产商为AAA级重合同守信用单位，并提供证书复印件（加盖公章）；

7、所投产品生产商为资信等级为AAA级单位，并提供证书复印件（加盖公章）；

8、所投产品生产商为AAA级诚信经营示范单位，并提供证书复印件（加盖公章）；

9、所投产品生产商为诚信经理人，并提供证书复印件（加盖公章）；

所投产品生产商为诚信企业家，并提供证书复印件（加盖公章）；

10、Sgs检测

11、投标时需准备符合要求的样品产品规格、质量、外观以及结构需满足相关要求，未提供样品或样品不满足要求按废标处理；

12、投标供应商应根据自己经验免费提供设计方案。

产品用途：全天候室内，外运动地板，用于，篮球场，网球场，排球场，羽毛球场，健身等综合性运动休闲场所。