

地面屋顶嵌缝补漏材料 沥青胶泥

产品名称	地面屋顶嵌缝补漏材料 沥青胶泥
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

聚氯平衡胶泥是一种具备延展性，粘结性强，耐***高，超低温韧性好，脆化迟缓，耐腐蚀浸蚀，宜热工程施工并可冷用之优势的一项新式工程建筑防水涂料。

聚乙烯平衡胶泥归类及特点：

填缝平衡胶泥按适性温可分成耐高温型和低温型，在其中耐高温型平衡胶泥耐热可以达到85度上下，在一般状况下为灰黑色延展性固态，表层不沾手，用刀割开由此可见横截面十分细致，拿手轻按延展性不错，可迅速回弹力。总之在手上揉，可粘于手里，有不错的延伸率，可使用于建筑立面变形缝，如管路插口密封性，污水处理站立墙变形缝密封性防潮。超低温型平衡胶泥为便宜型平衡胶泥，耐热性较弱，夏季气温高时变的十分绵软，沒有承受力，冬季温度降低则变的十分硬实。但粘结力***，延伸率一般，一般运用于地平面变形缝的密闭防潮，如道路变形缝，工业厂房变形缝等。

包装与存储

1. 25kg编织袋包装.
2. 20kg包装纸箱常温下存储，储存期12个月

聚氯平衡胶泥是在传统式平衡胶泥的根基上改善发展趋势下去的。可替代沥清丙纶布或其它防水涂料。作为工程建筑平屋面，地底防水，天水渠道的防潮，道路填缝等应用实际效果***，工程施工简单，便于维修，***客户热烈欢迎。特性及优势编写有***的耐高温，耐低温特性。酷热不流滴，不粘脚；严冬有延展性，以用温度范围 80 ——20 ，使用年限十年之上不脆化。有***的粘接，拓宽特性，融入平屋面底层，因热胀冷缩，震动，地基沉降等因素而导致的转变。耐老化性，有一定的耐腐蚀、耐酸碱工作能力。蔽缝防潮：供各种各样新旧混泥土屋面、板墙、木地板、水渠、自来水管、天公路桥梁、河堤、池罐、行车道、地穴、别墅地下室等砵构件。建筑物蔽缝防潮，能考虑缝补缝防缝漏的功效。涂层防水层：刷涂干平屋面，可代丙纶布防潮；刷涂干路面、模面、基本、地下工程、地罐与管路，可防水层防水防腐蚀。道路，公路桥梁填缝补漏***。基准面务必清洁、干燥、水含率不超8%。用速化炉热融本产品，

充足熔融后完成工程施工。补缝可以用鸭嘴阀壶注浇。整体面层可以用刮刀刮平。熔融时需要把握好温度（不超160 ° c），避免烧糊而损毁原材料。