

## 内蒙古双绞线零售 内蒙古双绞线 北达线缆集团

产品名称	内蒙古双绞线零售 内蒙古双绞线 北达线缆集团
公司名称	天津北达线缆集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇汉沟村东
联系电话	13312021993 13312021993

### 产品详情

护套式绝缘老化前的抗张强度、伸长率合格的电线电缆

护套式绝缘老化前的抗张强度、伸长率合格的电线电缆。绝缘护套老化前的抗张强度、伸长率不合格直接大大缩短电线电缆的工作寿命，而且在施工或在长时间通电且温度较高的环境中，极易出现绝缘体断裂，致使带电导体，发生能触电式短路危险。其不合格的主要原因是使用了再生料生产，以降低产品成本，二是不具备生产资格小型企业。

导体电阻不合格的原因，主要进企业为了降低成本，将占原材料成本80%的铜材缩水，要么降低导体的截面积，要么使用含杂质过高的再生铜，内蒙古双绞线生产厂家，这样致使电线电缆的导体电阻严重超标，在使用过程中除易引发火灾，内蒙古双绞线零售，还会加速包覆在电线外的绝缘层的老化。

电线电缆使用规格(导体截面)

确定电线电缆使用规格（导体截面）时，一般应考虑发热，电压损失，经济电流密度，内蒙古双绞线价格，机械强度等选择条件。根据经验，低压动力线因其负荷电流较大，故一般先按发热条件选择截面，然后验算其电压损失和机械强度；低压照明线因其对电压水平要求较高，可先按允许电压损失条件选择截面，再验算发热条件和机械强度；对高压线路，则先按经济电流密度选择截面，然后验算其发热条件和允许电压损失；而高压架空线路，还应验算其机械强度。

电线电缆贮存和运输的几个方面的注意事项：1、在对线缆进行存放的时候，严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放；2、贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在；3、尽可能避免在露天以方式存放电缆，内蒙古双绞线，电缆盘不允许平放；4、电缆在保管期间，应定期滚动(夏季3个月一次，其他季节可酌情延期)。滚动时，将向下存放盘边滚翻朝上，以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损；

内蒙古双绞线零售-内蒙古双绞线-北达线缆集团(查看)由天津北达线缆集团有限公司提供。天津北达线缆集团有限公司是从事“电线电缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程少崑。