

# 杯装果冻酸奶饮料自动连续充填封口机

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 杯装果冻酸奶饮料自动连续充填封口机             |
| 公司名称 | 揭阳市隆昌食品机械厂                    |
| 价格   | 48000.00/台                    |
| 规格参数 | 类型:连续封口机<br>品牌:隆昌<br>型号:LC-4型 |
| 公司地址 | 中国 广东 揭阳市榕城区 206国道英花路段        |
| 联系电话 | 86 0663 3431895               |

## 产品详情

|      |                                                              |       |                      |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 类型   | 连续封口机                                                        | 品牌    | 隆昌                   |
| 型号   | LC-4型                                                        | 功率    | 3.1 ( Kw )           |
| 重量   | 800 ( kg )                                                   | 外形尺寸  | 2800*800*1600 ( mm ) |
| 包装材料 | 塑料                                                           | 包装类型  | 杯                    |
| 生产能力 | 60 ( 次/分 )                                                   | 自动化程度 | 全自动                  |
| 适用对象 | 奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、油类、清洁、洗涤用品、酸奶、鲜奶、果冻、酱类、液体酒精、口服液、其他 | 适用行业  | 餐饮、食品、日化、化工、礼品、工艺品   |

广东省揭阳市隆昌酸奶饮料 果冻封口机主要性能：

1\*生产流程：自动放杯 -- 充填 - 封口 - 纠偏（光电跟踪、图案校正） - 剪切 - 废膜回收 - 脱杯。

2\*适用于果冻、果汁、酸奶、色拉、调味品、饮料、等其他流体，膏体的充填封口。

3\*可根据用户需要设计新机型，安装打码机。

| 参数度  | lc-3型         | lc-4型         | lc-6型         | lc-8型          | lc-10型         |
|------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 型号   |               |               |               |                |                |
| 包装速度 | 3000-4500杯/小时 | 4800-6000杯/小时 | 6000-8000杯/小时 | 7000-10000杯/小时 | 9000-13000杯/小时 |
| 电热功率 | 4kw           | 4.5kw         | 5.2kw         | 5.5kw          | 6kw            |
| 制冷功  | 双色            | 6kw           |               |                |                |

|      |              |                   |
|------|--------------|-------------------|
| 率    | 三色           | 12kw              |
| 电机功率 |              | 1500w             |
| 使用电源 |              | 380v/50hz(三相四线制成) |
| 使用气压 | 0.65-0.85mpa |                   |