

断桥铝系统窗供应 南昌断桥铝系统窗 冀宸

产品名称	断桥铝系统窗供应 南昌断桥铝系统窗 冀宸
公司名称	雄县鄭州镇冀宸门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县鄭州镇四铺村西工业区
联系电话	18632703006 18632703006

产品详情

系统门窗节能举例：例：100m²的二室一厅，窗面积在30m²左右。系统门窗隔热性能优于普通门窗。我们来计算一下相关的数据：条件：用普通门窗每天开空调，耗电量为30kWh。用系统门窗每天开空调，耗电量为25kWh。电费按1元/kWh计算。系统窗1200元/平米，普通门窗800元/平米。每年开空调节约成本： $(30-25) \times 365 \times 1 = 1825$ 元。门窗成本差：系统门窗成本-普通门窗成本= $30 \times 1200 - 30 \times 800 = 12000$ 元。由此，计算得 $12000 \div 1825 \approx 6.5$ 年！建筑住宅一般设计年限为50年，我们只用6年的时间便可收回建筑用窗超出的成本，系统门窗使建筑节能增效44年！

目前建材市场上，使用断桥隔型材铝合金门窗，已逐渐成为许多建筑用窗的产品。但同时指出，当前市场上铝合金门窗产品质量参差不齐，选购时一定要谨慎区分。劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，开关不自如，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，毁物伤人。而铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，壁厚应在1.4毫米以上，抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。

安装的系统门窗要闭紧匀称，窗门与门边框或邻近风机正垂面的平面度误差不可以高于2mm，开启。系统门窗一个性能系统软件的有机化学组成，必须考虑到密封性、密封性、抗气压、机械设备结构力学抗压强度、隔热、隔音降噪、防盗、遮光、耐老化、实际操作触感等一系列关键的作用，还需要考虑到机器设备、铝型材、零配件、夹层玻璃、粘胶、密封件各阶段性能的综合性能结果，缺一不可，产生系统门窗。系统窗选用隔热断桥铝合金型材和中空玻璃窗，具备环保节能、隔音降噪、减噪、防污、防水等作用。