

# 钢制防火门价格 钢制防火门 就选蓝盾防火卷帘

产品名称	钢制防火门价格 钢制防火门 就选蓝盾防火卷帘
公司名称	杭州蓝盾防火卷帘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临平区崇贤镇独山工业区52号9幢
联系电话	15267088088 15267088088

## 产品详情

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，钢制防火门，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉各地。

在我们日常生活中，有一道门应当是闭而不锁的状态的，知道是哪种吗？没错，那就是常闭式防火门。而很多人却为了方便经常把它敞开，一旦发生火灾后，可能造成更大的伤亡。

常闭式防火门是防火门的一种，指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门，他是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

防火门除具有普通门的作用外，钢制防火门定制，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

消防提示：

常闭式防火门是造价较低、安装方便的防火分隔物，多用于楼梯间出入口、管道井开口等部位。安装自动闭门器的常闭式防火门应用比较广泛，在质量过硬、正常关闭的情况下，可有效防止火势和浓烟蔓延，为人们腾出空间通过楼梯逃生。

一旦发现常闭式防火门处于敞开或者锁死状态，要时间通知有关部门及时处理，因为，防火门除了防火、防烟也是帮助人们逃生的保障门。

在发生火灾时，防火门可以为人们隔离出相对安全的环境，为救援赢得宝贵的时间，公共场合一般都会安装防火门，它的安装都是有一定的要求的，因此，安装后的防火门不能随意的改装或是重新修改，接下来，为大家简单介绍一下。有些场合必须要安装防火门，这些场合在消防单位的监督下，也安装了不

同功能种类的防火门。但是有些特殊场合为了保证场所的美观性，擅自改造防火门，这是消防所不容许存在的现象。防火门在安装门框、门扇时应注意门的开启方向，必须向疏散方向开启。坚决偷工减料，钢制防火门价格，在日常的监督检查时经常能够看到有些防火门的施工安装单位为了节省成本，加快施工速度。

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉各地。

## 甲1级防火门

### 1.1高1级别的防火分隔（防火墙、防火隔间、中庭等）

- 1) 防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲1级防火门、窗。
- 2) 防火隔间与防火分区之间应设置常开式甲1级防火门，并应在发生火灾时能自行关闭
- 3) 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处，应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙，门应采用甲1级防火门并应与楼梯间的门错位设置
- 4) 地下或半地下厂房（包括地下或半地下室），当有多个防火分区相邻布置，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲1级防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。
- 5) 地下或半地下仓库（包括地下或半地下室），当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲1级防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。
- 6) 疏散走道在防火分区处应设置常开甲1级防火门。
- 7) 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于6.0m<sup>2</sup>，开向前室的门应采用甲1级防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。

## 钢制防火门价格-钢制防火门-

就选蓝盾防火卷帘(查看)由杭州蓝盾防火卷帘有限公司提供。杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江 杭州,金属门的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在蓝盾防火卷帘领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创蓝盾防火卷帘更加美好的未来。同时本公司还是从事防火门,防火卷帘,挡烟垂壁的厂家,欢迎来电咨询。