

杭州防火卷帘安装

产品名称	杭州防火卷帘安装
公司名称	杭州蓝盾防火卷帘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临平区崇贤镇独山工业区52号9幢
联系电话	15267088088 15267088088

产品详情

防火卷帘设定规定1.防火卷帘与混凝土楼板、梁和墙、柱中间的间隙，应选用防火封堵材料等堵漏，堵漏部位的耐火极限不应小于防火卷帘的耐火极限。2.防火卷帘控制板及手动式按键盒的安装应坚固可靠，其底部距路面高宽比宜为1.3m~1.5m。3.防火卷帘的控制板和手动式按键盒应各自安装在防火卷帘内外两边的墙面上，当卷帘窗帘一侧为没有人场地时，可安装在一侧墙面上，且应符合设计构思规定。控制板和手动式按键盒应安装在有利于分辨的部位，且应标明升高、降低、终止等作用。

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉各地。

防火卷帘门系统是怎样构成的1、系统构成-烟感探测器、感温探测器、操纵按键、电机、行程开关、卷帘门控制箱。2、系统进行的关键作用在火灾事故产生时起疏散出口装修隔断功效，在火灾事故产生时，烟感探测器警报，火灾事故数据信号送至卷帘门控制箱，控制箱传出起动数据信号，卷帘门全自动降至离地1.8m的部位(位置的卷帘门也可一步究竟)，假如感温探测器再警报，卷帘门才降究竟。对于上边的几个系统，人们看来非常容易出现的难题，造成的缘故，简易的解决方法(1)防火卷帘门不可以升高下降。缘故：将会为开关电源故障、电机故障或门自身卡死。解决方法：查验主电、操纵开关电源及电机1，密封门自身。(2)防火卷帘门有升高无下降或者有下降无升高。缘故：下降或升高按键难题，接触器断路器及电磁线圈难题，行程开关难题，接触器互锁常闭点难题。解决方法：查验下降或升高按键，下降或升高接触器断路器电源开关及电磁线圈，查行程开关，查下降或升高接触器互锁常闭触点。(3)在监测中心没法连动防火卷帘门。缘故：监测中心操纵设备自身故障，模块故障，连动传送路线故障。解决方法：查验监测中心操纵设备自身，查验模块，防火卷帘安装，查验传送路线。

防火卷帘门是现代高层建筑中不可缺少的防火设施，具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能。防火卷帘门电机在火灾时，对卷帘门是否能顺利的开启关闭，起到至关重要的作用，那么防火卷帘用电机要如何选，河南防火卷帘门厂家就为大家讲解一下。一、防火卷帘门介绍防火卷帘门同防

火墙的作用一样起到水平防火分隔，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成，一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如：敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中，使防火分隔得到了广泛的应用。二、防火卷帘门电机概述防火卷帘用电动机产品质量可靠、功能齐全、安装方便，是现代建筑的理想配套产品，本产品可用于左、右两种安装形式。

杭州防火卷帘安装由杭州蓝盾防火卷帘有限公司提供。“防火卷帘,防火门”选择杭州蓝盾防火卷帘有限公司，公司位于：杭州市余杭区崇贤镇独山工业区52号，多年来，蓝盾防火卷帘坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。蓝盾防火卷帘期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事防火门，防火卷帘，挡烟垂壁的厂家，欢迎来电咨询。