

大对数充油电缆HYAT

产品名称	大对数充油电缆HYAT
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联电缆全系列 型号:NH-RVV耐火 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

视频监控线SYV75-5天联牌同轴电缆MSYV50-5

视频监控线SYV75-5SYV75-5监控视频线，SYV75-5-1视频线，SYV75-5-3视频线、SYV75-5-96网监控视频线、SYV电缆全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆，同轴电缆中的一种。

SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细。

SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y: 聚乙烯绝缘 V: 聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆

5:线径为5MM 1:代表单芯 SYV电缆的作用:监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输视频信号不是在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5.

SYV电缆的使用环境:设备的支架连线，闭路电视，共用天线系统(MATV)以及彩色或单色射频监视器的转送。这些应用不需要选择有特别严格电气公差的高精密视频同轴电缆。

视频同轴电缆的特征电阻是75

欧姆，这个值不是随意选的。物理学证明了视频信号优化的衰减特性发生在77欧姆。在低功率应用中，材料及设计决定了电缆的优阻抗为75 欧姆

大对数充油电缆HYAT铠装充油电缆HYAT22 HYYT23 HYAT23 HYAT53HYAT:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆充油电缆执行标准：YD/T322-1996生产厂商:天津市电缆总厂一分厂用途：实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。主要用於管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充和浇注处理，以防止水分侵入。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。物理参数: 1. 线芯材质: 纯铜 2. 标称对数: 5-2400对 3. 导体直径：铜线直径为0.32、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm； 4. 绝缘材料：高密度聚乙烯； 5. 绝缘单线：在导线上连续挤制绝缘材料，采用规定的10种标准色谱以便识别，并保证电缆的电气性能； 6. 绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以大限度减少

串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对7、缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但

多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。8、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。9、屏蔽：用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于缆芯包带之外。

RVV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆：用于野外线路、电器仪表、电讯广播、楼宇对讲系统、视频监控系统、电子设备及自动化装置等线路中。

使用条件	1：使用温度 ()：-40 ~ +60			2:相对温度:40 时达98%		
	3:安装敷设温度不低如: -15			4:充许小弯曲半径:室内不小于5倍,室外10倍		
结构	1:镀锡铜丝线芯			2:聚氯乙烯绝缘		
	3:薄膜绕包			4聚氯乙烯护套		
额定电压: 300V/300V 300V/500V				采用标准: GB/T5023-1997		
型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号
RVV2x0.5	RVV3x0.5	RVV4x0.5	RVV5x0.5	RVV6x0.5	RVV7x0.5	RVV8x0.5
RVV2x0.75	RVV3x0.75	RVV4x0.75	RVV5x0.75	RVV6x0.75	RVV7x0.75	RVV8x0.75
RVV2x1.0	RVV3x1.0	RVV4x1.0	RVV5x1.0	RVV6x1.0	RVV7x1.0	RVV8x1.0
RVV2x1.5	RVV3x1.5	RVV4x1.5	RVV5x1.5	RVV6x1.5	RVV7x1.5	RVV8x1.5
RVV2x2.0	RVV3x2.0	RVV4x2.0	RVV5x2.0	RVV6x2.0	RVV7x2.0	RVV8x2.0
RVV2x2.5	RVV3x2.5	RVV4x2.5	RVV5x2.5	RVV6x2.5	RVV7x2.5	RVV8x2.5
RVV2x4.0	RVV3x4.0	RVV4x4.0	RVV5x4.0	RVV6x4.0	RVV7x4.0	RVV8x4.0

RVV电缆全系列：可以做到2芯到24芯，线径有：0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、4.0等，(ZR-RVV阻燃)，(NH-RVV耐火)，(WDZ-RVV低烟无卤)等特殊型号可以按客户要求生产

10、护套：黑色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的电缆。