

# 油坊芝麻香油榨油机 韩式液压榨油机 核桃茶籽打油机

产品名称	油坊芝麻香油榨油机 韩式液压榨油机 核桃茶籽打油机
公司名称	郑州志乾机械设备有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:志乾机械 型号:180型 TEL:180378129552
公司地址	郑州市二七区航海路台胞小区别墅区161号
联系电话	0371-64563622 18037812955

## 产品详情

液压榨油机特点：

### 液压榨油机

经筛选优质钢材，精制而成，大小部件均作镀铬处理，作到外观精美、整洁；机件各部经过精密计算，力点合理，压力均匀，刚性可靠牢固耐用。该机在榨制中受力均匀，出油率高，油料榨净率可达98.8-99.2%，用该机经济效益高。成套的[液压榨油机](#)

设备主要零部件有传动箱、液压缸、活塞、立柱、活动上顶、底座、料筒、配电箱、压力表及自动温控装置。液压传动部件是由传动蜗杆、涡轮、曲轴、高压泵、齿轮泵、单向阀、液压油缸、液压管等零部件组成的。油坊芝麻香油榨油机,韩式液压榨油机,核桃茶籽打油机采用压力温度预先设定和工作过程自动控制，如配套我厂生产的[滚筒炒锅](#)

和筛选消烟设备，使整个榨油全过程由一人即可，操作自如，有效的节省人力。油坊芝麻香油榨油机,韩式液压榨油机,核桃茶籽打油机将液压泵站，电器程控与机架的联为一体，极大的方便了搬运和操作，同时节省了占地面积。

液压榨油机优势：

- 1、我们新出的产品采用高、中、低压四个油泵配合工作，提高了工作效率；
- 2、我厂生产的产品有两个电接点压力表。一块压力表出现问题时，另一块压力表还能正常工作，不影响作业，而一块压力表就没有这个功能；
- 3、我厂生产的机器由60道油线组成，油道多，而且细，不仅出油快，而且出油杂质少；
- 4、我厂生产的油缸一般采用高压无缝钢管，壁厚50-55mm，密度高，在工作过程中不会被高温挤压而变形。而一般的榨油机都是用铸造钢造成的，密度低，易变形，渗油。

- 5、我厂采用的是自落缸，在工作中落缸不开电机，节约用电，而一般厂家都不具备。
- 6、我厂生产的产品采用6P-1.5KW的电机，耗电量小，效率高。而一般厂家所用的4P-2.2KW电机，耗电。
- 7、我厂所用35mm\*6mm高压无缝回油管，回油快，油管不易破裂；
- 8、我厂产品截止阀外形加大，内直径从20孔改为30孔，油环增大加宽，更加耐用。
- 9、技术上面采用三柱柱塞泵，升压快，降压也快。双压力表设置，使用更方便，更安全。采用大流量插装阀，压力损耗小。
- 10、从外观上看，我公司产品机体全为镀光，外观精美，清洗方便。
- 11、尤其是我公司产品无易损件，使用寿命长，基本无后顾之忧。

### 液压香油机主要技术参数

1	型号	6YZ—180	6YZ—230	6YZ—320
2	外型尺寸(毫米)	800x650x1100	900x850x1550	1100x1000x1500
3	机重	530kg	880 kg	1320 kg
4	公斤压力	1600 KN	2200KN	3000 KN
5	大使用工作压力	55Mpa	55Mpa	55Mpa
6	电热圈功率	1KW	1KW	2KW
7	加热圈控制温度	70—100	70—100	70—100
8	每次加芝麻	2-4 ( kg )	5-8 ( kg )	7-18 ( kg )
9	电动机型号功率	Y901-4.0.75KW	Y901-4.1.5KW	Y901-4.2.2KW

### 液压榨油机注意事项：

液压榨油机还要及时进行清理换油，虽然油料在进行压榨前都会进行预处理，但不可避免的是会有少量杂质进入设备中，像铁块等硬物会对[榨油机](#)

造成

磨损，及

时清理杂质，定期

更换低压油泵内的液压油能够保证低

压泵及其他零部件不被磨损。[液压榨油机](#)

主要是靠液压泵对油料进行压榨，并且只能针对热榨原料，其出油率非常的高，并且压榨出的油饼还可以再次使用，对油料的利用度比较高。整个液压榨油机纯钢打造，内部非常的干净卫生，只有榨膛，利于清理和保养。