

# 固定式挡烟垂壁安装 上饶固定式挡烟垂壁 认准华氏门业

产品名称	固定式挡烟垂壁安装 上饶固定式挡烟垂壁 认准华氏门业
公司名称	浙江华氏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇大源村祠堂路6号
联系电话	15888062445 15888062445

## 产品详情

挡烟垂壁高度的查验内容

### (1) 挡烟高度

各种挡烟设备处在安装位置时，其底边与顶端中间的竖直高度，规定不可低于500mm。

### (2)

挡烟垂壁

挡烟垂壁有固定式和主题活动式二种：

固定式挡烟垂壁就是指固定不动组装的、能达到设定挡烟高度的挡烟垂壁；

主题活动式挡烟垂壁就是指可从原始位置自启动至挡烟工作中位置，并达到设定挡烟高度的挡烟垂壁。

挡烟垂壁的查验工程验收规定

1.查询挡烟垂壁的外型，固定式挡烟垂壁厂家，挡烟垂壁的标识牌坚固，标志清晰，金属材料零部件表面无显著凹陷或机械设备损害，各零部件的拼装、拼凑处无移位。

2.测量挡烟垂壁的搭接宽度。卷帘窗帘式挡烟垂壁挡烟构件由二块或2块之上纺织物缝纫时，固定式挡烟垂壁价格，搭接宽度不可低于20mm；当每节挡烟垂壁的宽度不可以达到防烟分区规定，固定式挡烟垂壁安装，选用三节垂壁搭接的方式应用时，卷帘窗帘式挡烟垂壁的搭接宽度不可低于100mm、翻平板式挡烟垂壁的搭接宽度不可小20mm。宽度测量值的容许负误差不可超过标准值的5%。

3.测量挡烟垂壁边缘与房屋建筑构造表面的间距，此间距不可以高于20mm，测量值的容许正误差不可超过标准值的5%。

4.观查主题活动式挡烟垂壁的下降，应用计时器、米尺测量挡烟垂壁的电动式下降或机械设备下降运作效率和時間。卷帘窗帘式挡烟垂壁的运转速率高于或等于0.07m/s；翻平板式挡烟垂壁的运转時間低于7s。挡烟垂壁设定定位设备，当其运作高于一切、低限位时，能自行终止。

5.选用加烟的办法使感烟探测器传出模拟烟火灾事故报警系统，或由消防安全中心传出调节数据信号，观查防烟分区内的主题活动式挡烟垂壁是不是能全自动下降至挡烟工作中部位。

6.断开系统软件供电系统，观查挡烟垂壁是不是能全自动下降至挡烟工作中部位。

固定式挡烟垂壁：固定式挡烟垂壁是确定安裝、能达到设置挡烟高宽比的挡烟垂壁，固定式挡烟垂壁的具体原材料有厚钢板、单片防火玻璃，不燃无机夹芯板等。制做挡烟垂壁的不锈钢型材的薄厚不应低于0.8mm，上饶固定式挡烟垂壁，其溶点不应小于750。制做挡烟垂壁的玻璃材质应是单片防火玻璃，其性能应满足GB

15763.1的要求。制做挡烟垂壁的不燃无机夹芯板的薄厚不应低于10.0mm，其性能应满足GB

25970的要求。

固定式挡烟垂壁安装-上饶固定式挡烟垂壁-认准华氏门业由浙江华氏门业有限公司提供。浙江华氏门业有限公司是一家从事“挡烟垂壁，防火卷帘，防火窗，防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华氏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华氏门业在金属门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！