

原装进口SHOCKWATCH物流安全运输防倾斜警示器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 原装进口SHOCKWATCH物流安全运输防倾斜警示器 |
| 公司名称 | 东莞市鑫荣星科技有限公司 |
| 价格 | 8.00/个 |
| 规格参数 | 产品规格:100pcs/box 产品规格:SHOCKWATCH 保证范围:常规值的 +/-15% |
| 公司地址 | 广东省东莞市沙田镇沙田大道150号汇景凯伦湾花园135号楼1单元103房（注册地址） |
| 联系电话 | 17566731548 |

产品详情

产品参数

加工定制：否

型号：Tiltwatch XTR

品牌：shockwatch

适用范围：物流包装电子产品进出口运输

类型：防震标签

产地：美国

尺寸：6*7.4cm

材质：ABS

是否进口：是

经营模式：经销商

形状：长方形

颜色：黄色

包装：100pcs/box

售后服务：有

规格：6*7.4cm

供货方式：快递运输

用途：物流包装运输防倾倒防倾斜指示

公司行业：物流辅助器材

一、产品参数:

产品名称:防倾斜标签

产品品牌:TILTWATCH (美国原装进口)

产品大小:6*7.4cm

包装规格:100个/盒

倾斜指示器以纸盒作外包装，100pcs/盒为小单位，再将10盒装一个大箱。箱外贴有Tiltwatch XTR或Tiltwatch Plus标志，明确指示产品类型。

二、产品介绍:

防倾贴Tiltwatch XTR & Tiltwatch Plus可以很简单地显示出货物有否曾经在运输或仓存中被倾斜、横放或倒置，并时刻监控货物的存放是否合乎存放要求，由此有效地为你预防及减低货物在运输过程中损坏的风险。

三、规格

防倾指示器有普通型和加强型两种，下表以两者的规格特性作一个比较:

| 特性 | Tiltwatch XTR | Tiltwatch Plus |
|-------|-------------------------------------|---|
| 尺寸 | 3 1/8" x 2 1/8" x 3/8" | 4.63" x 4.63" x 0.25" |
| 温度范围 | 100 ° F~160 ° F (37.7 ° C~71.1 ° C) | -40 ° F~140 ° F (-40 ° C~60 ° C) |
| 监控范围 | 360 ° 内外监控 | 360 ° 内外监控 |
| 激活角度 | 水平倾斜80 ° | 30 ° , 40 ° , 50 ° , 60 ° , 70 ° , 80 ° , 180 ° |
| 倾斜指示 | 感应类型 | 银色非磁性钢碟 |
| 反转指示器 | 无 | 有 |
| 独立编码 | 无 | 有 |

四、适用范围

Tiltwatch是那些要求货物在运送过程中必定保持直立且完好如初的更佳的选择，并时刻监控货物的存放是否合乎存放要求。Tiltwatch是承运者之友，正常的震动不会使它产生作用，即使是飞机急性起飞的角度也不会引起激活。因此多数被应用于大型精密部件、冷藏设备、大型电脑系统、头重脚轻的设备、网络信息系统、电子通讯设备、医疗设备、大型玻璃制品等在运输中对存放位置及放置方向有严格要求的货品。如控制和监视重机械、大型电脑设备、电路板、大型电池、液压机和其他产品主机的运输。

>> 大型精密部件、冷藏设备、医疗设备

精密仪器包括各类测量测绘仪器、光学仪器、以及各类精密零部件，在运输过程中不能受到过分撞击，因为:其一，它们价格不菲；其二，各种仪器制作相当精密，部件中的某一部分移位或丢失，用后所得结果是差之毫厘，缪之千里。

>> 大型电脑系统、网络信息系统、电子通讯设备

电子产品的发展日新月异，产品的外形趋向迷你，即轻、薄、小。除了外观要求美观、无瑕疵之外，电子产品要求功能强大，因此产品内部的组件可以说是精细非常，一个小部件的移位或丢失都可能令产品失效，所以电子产品的运输中对震荡与碰撞力的要求较高。

>> 大型玻璃制品

玻璃工艺的成熟，令它的使用范围非常广泛，玻璃制品包罗万有，有镜子、各种器皿、仪器、工艺品等，这些产品对于外观的要求都非常高，即使是小小的撞伤瑕疵也不能有。但玻璃的性质属脆性，相当易碎，表面的刮、压、磨等都可能产生裂痕及划痕，或其他问题，因此在运输的外包装上大多会标明小心轻放字样，防止震荡与撞击是运输首要要求。

>> 头重脚轻的设备、重机械、大型电脑设备、电路板、大型电池、液压机和其他产品主机

重型机械包括齿轮箱、增速箱、传动成套设备、齿轮备件及一些高速、重载、精密传动装置等，在运送当中要求摆放的位置，因为重型机械本身的自重已经是非常重，如果倾斜或倒置的话，它自身的重量会令机器变形或断裂，以至不可用。

五、如何选择

选择Tiltwatch产品时，偏好与成本是考虑要点。根据产品所要求的倾斜角度选用Tiltwatch XTR或Tiltwatch Plus；选择Tiltwatch XTR时，80°可以避免铲车运送及货品运输中正常震动及碰撞而产生的错误激活。

六、使用方法

Tiltwatch XTR贴在装有易倾斜产品的外箱上；

用一张警示贴纸或在提单上注明，所有运输货物都贴有该监视标签；

摆放外包装的左下角或者右下角才能激活防倾贴。