

工装卷帘订制 工装卷帘 南京尚品帘窗饰

产品名称	工装卷帘订制 工装卷帘 南京尚品帘窗饰
公司名称	南京尚品帘窗饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区秣陵街道清水亭西路长亭街9号俊杰大厦912
联系电话	13400073638 13400073638

产品详情

操作方法：若想将下面的卷帘放下，只要将拉珠靠近前面的那一段向下拉即可。同样，若想将拉珠靠近前面的那一段向下拉即可。同样，若想将上面的卷帘放下，只要将拉珠靠近后面的那一段向下拉即可。若想将下面的卷帘打开，可以有两个方法：1、将前面的那段拉珠向下拉一点后立即放手，卷帘便会自动回卷到上止点；2、用手将卷帘面料向下拉一点立即放手，卷帘便会自动回卷到上止点。两个卷帘的运动是互不干涉，可同时进行，工装卷帘公司，也可单独行动。

卷帘窗帘安装

一步：量度窗框。

二步：丈量并确定安装码的位置。

三步：固定安装码。

四步：将卷帘窗帘放置于正确的位置。

五步：固定螺丝。

防火分隔部位设置防火卷帘时，应符合下列规定：

- 1) 除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3，且不应大于20m。
- 2) 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。

- 3) 除规范另有规定外，防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。
- 4) 防火卷帘应具有防烟性能，与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
- 5) 需在火灾时自动降落的防火卷帘，应具有信号反馈的功能。
- 6) 其他要求，工装卷帘订制，应符合现行《防火卷帘》GB 14102的规定。

无机防火卷帘其实就是大家常说的无机双轨双帘，主要由双层为应急业绩帘面构成，工装卷帘图片，主要是卷筒式和提升式两种。防火防蛀木材防火防蛀木材是先将普通木材放入含有钙、铝等阳离子的溶液中浸泡，然后再放入含有磷酸根和硅酸根等阴离子的溶液中浸泡。卷筒式和大家理解的地下车库的卷帘门形式差不多，一旦遇到火灾，工装卷帘，会自动下降防止火灾蔓延。而提升式是把帘面以折叠的形式提升，一般都会这的收纳在包厢内。卷帘可以跨弧度收藏，具体按照说明上规范为主。工装卷帘订制-工装卷帘-南京尚品帘窗饰(查看)由南京尚品帘窗饰有限公司提供。工装卷帘订制-工装卷帘-南京尚品帘窗饰(查看)是南京尚品帘窗饰有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蔡经理。