

不带紫外线的病历消毒柜

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 不带紫外线的病历消毒柜 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司大连分公司 |
| 价格 | 51818.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:北京福意联 型号:151L-431L 产地:北京 |
| 公司地址 | 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号 |
| 联系电话 | 13810107372 13810107372 |

产品详情

不带紫外线的病历消毒柜公司是集新、和提供为一体的现代公司。公司始终秉持”以德敬人，以诚立人“的**经营理念；公司始终严格按照 9001要求规范化，恪守”以德敬人，以诚立人“的理念，力求产品精益求精，为顾客提供可靠，安全易用的产品。

家用空气和水质净化一体机的出现被业内认为是“划时代”的，填补了国内这一产品的空白，而实现这一的，是我市节能产业基地的一名“新秀”——刚刚入试生产的。近日，记者走位于金堂县的成都节能产业基地，对这一行业*在西部的新基地行了探访。

不带紫外线的病历柜建议新型冠状感染患者的纸质病历回收到病案室，置于中温柜中行，温度不**60 ° C，不**100 ° C，时间不短于30分钟。此温度范围下线参考《诊疗方案》，上限参考纸张燃点130 ° C-250 ° C。以下条件的柜:可设定温度、热，并根据本院纸质病历资料量选择容量。新型冠状只有在56 以上温度30分钟以上才会被杀灭。福意联56-100度病历、口罩，衣物恒温箱，可达到全方高温。

大多数EN与IEC采取平行的，并且电工化会NELEC和电工会IEC签署了德累斯顿协议，IEC自动被采纳为NELEC(EN)，因此大多数EN与IEC差异不大，且EN与IEC都存在一一对应的关系。

1.不带紫外线的病历消毒柜规格参数：

2.产品型号：FYL-YS-431L

3.产品形式：立式

4.噪 音：48dB (a)

5.功 率：200W

6.电压/额定：220V/50Hz

7.温度范围：0-100 每一度恒温调节

8.玻 璃 门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、度

9.外形尺寸：（宽×深×）：595×675×1795mm

10.内部尺寸：（宽×深×）：508×530×1574mm

11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架：箱部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度

13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱部温度

14.安 全 锁：双安全锁设计，防止随意开启

15.功能：低温、断电、传感器故障

16.双：制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。

17.风道设计：采用新型风道设计和循环设计。采用性能电机及风叶，有空气对流微风装置，内腔空气可以*新循环，温度恒温。

18.箱 体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面行防静电喷塑处理。

日前，由计量研究院（简称“计量院”）研制的110GHz~170GHz波段毫米波功率基准正式了与研究院（NIST）家验收。这台由人自主研发和的装置，将作为统一该波段功率量值依据，为无线通信、电子、仪器等领域的用户提供量值溯源。

（0-100度系列）

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

纸质病历柜案例图片

病历

就在我们的追节水灌溉工程研究工程师吴磊说：采用HDPE土工膜下滴灌，杜绝了大面积土壤浸泡，了盐碱复返，节约的大量水资源，可以用来浇灌沙漠荒地、种草种树，改变自然和农业的生态精力有限。

不带紫外线的病历消毒柜特点：

电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2——48 可调采用精度传。感器控制、显示、确保出线传感器故障不影响正常使用微电脑控制，数字温度显示精度1，箱内温度控制在2——48 范围内开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障无霜设计，不需人工或者设备自动除霜箱体节能照明灯使箱部一目了然内置电纽扣电池，断电防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在的下使用此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间压缩机：采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长、容量规格搁架层数；多层可调；送风循环：强制送风循环，多孔入风使箱温度*均匀、温度：2——48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到效果，同时安全有效地保了物品本身有的特性；、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率、安全装置：多重安全装置：低温，断电，温感故障等，从而保了设备使用的安全性；、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀。

不带紫外线的病历消毒柜售承诺：

公司拥有完整、的，为广大用户提供售前、售中、售的全方。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；售，及时为客户解决产品和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供的产品和，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的**保修期，终身为您。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的有任何建议和意见，可以，您可以快捷便利的！