

海顺泵业 排涝泥浆泵 泥浆泵

产品名称	海顺泵业 排涝泥浆泵 泥浆泵
公司名称	泰安市海顺泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区泰玻大街中段峪龙佳苑56号楼
联系电话	18661301632 18661301632

产品详情

泵的安装找正

立式泵机组应采用二次灌浆法完成安装。安装后，机组的中心线应与路基中心线一致；机组的中心高过设计方案值误差应不超 $\pm 2\text{mm}$ ，机组的水准误差值为 $0.1/1000$ 。针对齿轮传动的泵机组，应确保泵轴与电动机轴的平面度，一般以皮带轮开展找正。中心距较小的，可以用刻度尺靠平皮带轮内孔来找正。轴封水和冷却水的规定采用润化的固定支架不用冷却水。采用植物油脂润化填充料时，不用轴封水。冷却水的工作压力为 $0.05\text{-}0.2\text{MPa}$ ，总流量为 $1\text{-}3\text{m}^3/\text{h}$ 。

立柱式泥沙泵的特点

立柱式泥沙泵是我公司在我国同类型机器设备的基础上改进产品研发的，改进后的PNSL泵、过电流量规范好、抗磨损蚀、应用时间长，普遍应用于湖泊河流污泥解决及泥沙吹填工作中，渣浆泵泥浆泵，江、河、湖、海、水利工程抽泥沙。该泵可与高压清水泵组成水力挖填发电机组进行污泥解决和吹填工作中，也可多台立式泵与立柱式船陆用液下渣浆泵连接起来构成泵工作群。水利水电工程挖沙、基坑开挖、冲填发电机组进行水利水电工程基本建筑施工，是模拟自然界流水侵蚀得基本概念，排涝泥浆泵，借水力的作用来进行挖沙、基坑开挖工作上，水将高压泵导致压力，依据水的喷发，抛出去高压迅速水柱，水柱破坏性土沙，使土沙湿化、溶散、拌转化成砂浆和土壤的混和化学物质，再由立柱式液下渣浆泵提升，依据管道传到竞技场。水利水电工程挖填发电机组，机械简单，疏浚泥浆泵，使用方便。可一起开展挖、装、输、填等生产流程，泥浆泵，因而功效高、成本低，且具有建筑施工，建筑施工不容易遭受温度伤害等优点。现广泛用于沿海城市滩涂地养殖厂的基坑；湖泊河提的提沙、输通、筑堤；低洼升级改造；江、河、湖、海、水利工程抽泥沙；农田基本建设项目以及地下工程等。

泥浆泵水带连接，套上水带接口后，要铺上柔软的保护物，用镀锌铁丝或胡绳牢牢捆绑。使用泥浆泵水台连接时，高压泥浆泵水台应连接在泵附近，注满水后，水台应防止扭转或突然弯曲，防止水台接口碰撞损坏。铺设水带时要避免尖锐的物体和各种油，通过交通要道铺设泥浆泵水带时要铺设泥浆泵水带护桥。通过铁路时，泥浆泵水盆须通过轨道下，不时地提供水，以免水盆被车轮压坏。

海顺泵业(图)-排涝泥浆泵-泥浆泵由泰安市海顺泵业有限公司提供。泰安市海顺泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海顺泵业——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市泰山区泰玻大街中段峪龙佳苑56号楼，联系人：刘经理。